

ECO-WRAP™

ري أكثر كفاءة من خطوط الري الفارغة من خلال خط الري الملفوف بالصوف.

الميزات الأساسية

- مثالي للمناطق الضيقة التي يصعب ربيها بالطرق القياسية
- ميزة Anti-siphon والصوف الملفوف يحميان من البقايا واقتحام الجذور
- يوفر 20%-40% من المياه أكثر من المنتجات القياسية بسبب الحركة الشعرية الفائقة للمياه إلى منطقة الجذر بأكملها، مما يعزز نمو صحي للجذور
- وحدات تنقيط مانعة للتصريف مع ميزة تعويض الضغط تفتح/تغلق في وقت واحد، مما يزيد من الكفاءة
- التحقق على ارتفاع 1.5 متر يقلل من تصريف النظام والجريان السطحي

مواصفات المنتج

- معدل التدفق: 2.1 لتر/ساعة
- التباعد بين وحدات التنقيط: 30 سم
- أبعاد الخراطيم: 0.660 بوصة × 0.560 بوصة (القطر الخارجي/الداخلي)
- طول اللفة: 16 مم = 100 م؛ 17 مم = 90 م
- يقبل بارب 16 مم أو وصلات LOC

مواصفات التشغيل

- نطاق التشغيل: 1.0 إلى 3.5 بار؛ 100 إلى 350 كيلوباسكال
- الحد الأدنى للفلتر: 120 شبكة؛ 125 ميكرون
- يوصى بتخفيف الهواء لظروف الأماكن المنحدرة بانحدار يزيد عن 1.5 م
- عمق التركيب الموصى به: العشب (10-16 سم)؛ أخرى (10-30 سم)
- متوافق مع نظام Eco-Mat
- فترة الضمان: 5 سنوات



ECO-Wrap

ECO-WRAP

الموديل	الوصف
ECO-WRAP-16	غلاف التنقيط من الصوف PLD (16 مم)، لفة 100 م
ECO-WRAP-17	HDL بغلاف تنقيط من الصوف (17 مم)، لفة 75 م

Eco-Wrap مركب




أقصى طول تشغيل لـ ECO-MAT و ECO-WRAP

الطول (م)	الضغط (بار؛ كيلوباسكال)
52	1.0؛ 100
75	1.5؛ 150
95	2.0؛ 200
106	2.5؛ 250
126	3.5؛ 350
130	4.0؛ 400

متوافق مع:



Eco-Indicator



Soil-Click