

ECO-WRAP™

Optimisez l'efficacité de l'arrosage grâce aux goutte-à-goutte enveloppés de fibre polaire.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Idéal pour les zones étroites et difficiles à arroser avec les méthodes courantes
- Fonction anti-siphon et enveloppe polaire protégeant contre les débris et l'intrusion des racines
- Économise 20 à 40 % d'eau en plus que les produits standard grâce à une action capillaire supérieure au niveau de la zone racinaire, favorisant ainsi le développement et la santé des racines
- Goutteurs anti-vidange à compensation de pression qui s'ouvrent et se ferment simultanément, pour une efficacité optimale
- Compensation des variations de dénivellation jusqu'à 1,5 m minimisant les purges du système et le ruissellement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Débit : 2,1 l/h
- Espacement entre les goutteurs : 30 cm
- Dimensions du tuyau : 16,76 x 14,22 mm (diamètre extérieur/intérieur)
- Longueur du rouleau : 16 mm = 100 m ; 17 mm = 90 m
- Compatible avec les raccords cannelés ou LOC 16 mm

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Plage de fonctionnement : 1,0 à 3,5 bar ; 100 à 350 kPa
- Filtrage minimal : maille 120, 125 microns
- Évacuation d'air recommandée pour les dénivellations supérieures à 1,5 m
- Profondeur d'installation recommandée : Pelouse 10 à 16 cm ; autres 10 à 30 cm
- Peut être associé au système Eco-Mat
- Période de garantie : 5 ans

LONGUEUR MAXIMALE - ECO-MAT ET ECO-WRAP

Pression (bar ; kPa)	Longueur (m)
1,0 ; 100	52
1,5 ; 150	75
2,0 ; 200	95
2,5 ; 250	106
3,5 ; 350	126
4,0 ; 400	130




ECO-Wrap

ECO-WRAP	
Modèle	Description
ECO-WRAP-16	Goutte-à-goutte PLD (16 mm) avec enveloppe polaire, rouleau 100 m
ECO-WRAP-17	Goutte-à-goutte HLD (17 mm) avec enveloppe polaire, rouleau 75 m

Eco-Wrap installé



Compatible avec :



Soil-Clik



Eco-Indicator