

HCC

Ruházza fel a Hydrawise® képességével és megfizethető teljesítményével a kiskerti, a közületi és a közösségi rendszereket.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - Hagyományos: (műanyag házsal) 8 -tól 38 kör -ig, (fémházzal) 8 -tól 54 kör -ig
 - Kétvezetékes EZDS-el akár 54 kör -ig (minden kivételben)
- A megszokott programozás 6 egymástól független öntözőprogram és programonkénti 6 indítási idő
- A fejlett programozási opció zóna alapú beállítást biztosít, összesen akár 6 indítási idővel
- A legfeljebb 24 órás öntözési időtartam rugalmasan alkalmazkodik a kisebb vízhozamú körökhöz.
- Bármelyik 2 program egyidejűleg működtethető a hatékonyabb öntözés érdekében
- 2 időjárás érzékelő bemenet elérhető bármely Klik -es érzékelőhöz és HC átfolyásszabályzóhoz
- 1 szivattyú/mesterszelep kimenet a szivattyú indító reléhez és a mesterszelep aktiválásához
- Wi-Fi képes gyorsan kapcsolódik a Hydrawise szoftverhez
- 8 cm -es színes érintőképernyő az egyszerű programozáshoz
- Beépített áramfelvétel figyelő az áramköri hibák észlelésére

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet 120/230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1,4 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,56 A
- Minősítések: műanyag ház falra szerelt: IP44, műanyag lábazat: IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

A FŐLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- ARain-Clik™ esőérzékelő kikapcsolásához lapozzon a
- A vezeték nélküli HC átfolyásmérő opció lehetővé teszi az átfolyás vezeték nélküli figyelését a Hydrawise kompatibilis rendszerekben, lásd

HCC	
Modell	Leírás
HCC-800-PL	8 körös vezérlő kültérre, műanyag házban
HCC-800-M	8 körös vezérlő kültérre, porszórással szürkére festett fém házban
HCC-800-SS	8 körös vezérlő kül- vagy beltérre, rozsdamentes acél házban
HCC-800-PP	8 körös vezérlő kül- vagy beltérre, műanyag lábazatban
HCC-FPUP	Hydrawiseosító fejlesztő csomag ICC és ICC2-es vezérlőhöz
ICC-PED	fém lábazat, porszórással szürkére festve, fémházas vezérlőköz
ICC-PED-SS	rozsdamentes acél lábazat, rozsdamentes acél házas vezérlőhöz
ICC-PWB	választható fém lábazat csatlakozó sorkapoccsal
WIFI-EXT-KIT	nagyérzékenységű Wi-Fi antenna készlet

HCC BŐVÍTŐ MODULOK

Modell	Leírás
ICM-400	4 körös bővítő modul továbbfejlesztett túlfeszültség elleni védelemmel
ICM-800	8 körös bővítő modul továbbfejlesztett túlfeszültség elleni védelemmel
ICM-2200	22 körös bővítő modul (vezérlőnként maximum egy)
EZ-DM	54 körös dekóderes kimeneti modul (vezérlőnként egy)
EZ-1	Egyállomásos EZ dekóder



Műanyag

30,5 cm magas
35 cm széles
12,7 cm mély

Fém

(szürkére festve vagy rozsdamentes acél)
40,6 cm magas
33 cm széles
12,7 cm mély



Fém lábazat


(fém vagy rozsdamentes acél)
91,4 cm magas
29,2 cm széles
12,7 cm mély



műanyag lábazat

99 cm magas,
61 cm széles,
43 cm mély


Kompatibilis:



HC Vízóra



ROAM távvezérlő
ROAM XL távvezérlő



EZ dekóderes
rendszer



Smart WaterMark
minősített

Elismerten víztakarékos
eszköz