

X2™

Este programador apto para su uso en línea ofrece una programación rápida y cuenta con funciones avanzadas de ahorro de agua.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Número de estaciones:
 - 4, 6, 8, o 14 (modelos fijos)
- Programador con capacidad Wi-Fi gestionado automáticamente por el Software Hydrawise®
- La pantalla retroiluminada proporciona una visibilidad óptima con cualquier luz
- Tres programas flexibles con cuatro tiempos de inicio cada uno y hasta 6 horas de tiempo de riego
- La Tecnología QuickCheck™ ofrece un diagnóstico sencillo de fallos en el cableado de campo
- La opción Ocultar programas muestra un programa y una hora de inicio para simplificar
- Suspensión del riego hasta 99 días fuera de temporada
- La protección contra cortocircuitos detecta los fallos en el cableado y puentea la estación sin perjuicio para el sistema
- La Memoria Easy Retrieve™ guarda una copia de seguridad de todo el programa de riego
- Retardo entre estaciones para válvulas de cierre lento o para recuperar la bomba
- Las funciones de ciclo e infiltración evitan el desperdicio de agua y la escorrentía en zonas con cambios de pendiente o suelos compactos
- Ajuste estacional para ajustar la programación más rápido sin cambiar los tiempos de riego

VENTAJAS DEL MÓDULO WI-FI

- Permite gestionar el riego en línea, con indicación del estado del programador y alertas de cableado estropeado
- La programación ABC estándar permite tres programas independientes con seis horas de inicio por programa y tiempos máximos de riego de 24 horas
- Predictive Watering™ (riego predictivo) ofrece ajustes precisos basados en las condiciones meteorológicas para maximizar el ahorro de agua
- Compatibilidad con Amazon Alexa™, Control4®, y HomeSeer™
- Vea todas las ventajas y especificaciones del Módulo WAND

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Entrada del transformador: 120 o 230 V CA
- Salida del transformador (24 V CA): 1 A
- Salida de la estación (24 V CA): 0,56 A
- Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Entradas para sensores: 1
- Aprobaciones (programador): plástico IP55 (para exterior), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Aprobaciones (módulo): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Período de garantía: 2 años



X2
 Altura: 23 cm
 Anchura: 19 cm
 Profundidad: 10 cm



WAND Módulo
 Altura: 2 cm
 Anchura: 5 cm
 Profundidad: 5 cm

Compatible con:



Software Hydrawise



Control Remoto ROAM
Control Remoto ROAM XL



Sensor Rain-Clik™



Smart WaterMark

Reconocida como una herramienta para el ahorro responsable de agua al utilizarla con el módulo WAND

La marca y los logotipos de la palabra Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Hunter Industries se realiza bajo licencia. Amazon Alexa es una marca comercial de Amazon.com Inc. o sus afiliadas. Control4 es una marca comercial registrada de Control4 Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. HomeSeer es una marca comercial de HomeSeer Technologies LLC.

visite hunterindustries.com

X2 - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3					
1	Modelo	2	Transformador	3	Enchufe
	X2-4 = 4 estaciones	00	= 120 V CA	(en blanco)	= enchufe americano
	X2-6 = 6 estaciones	01	= 230 V CA	E	= Conexiones europeas, sin enchufe
	X2-8 = 8 estaciones			A	= Enchufe australiano
	X2-14 = 14 estaciones				

Ejemplos:

X2-1401-E = programador de 14 estaciones, transformador interno de 230 V CA sin enchufe
 X2-1401-A = programador de 14 estaciones, transformador interno de 230 V CA con enchufe australiano

MÓDULO WAND

Modelo	Descripción
WAND	Módulo Wi-Fi y Bluetooth para la plataforma de gestión del riego Hydrawise