

Ez az internet képes vezérlő gyors öntözési program készítéssel és fejlett víztakarékos funkciókkal rendelkezik.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - 4, 6, 8, 14 körös vezérlő (a körök száma nem növelhető)
- Wi-Fi képes vezérlő amelyet a Hydrawise® Szoftver automatikusan kezel
- A háttérvilágítású kijelző megfelelő láthatóságot biztosít minden fényviszonyban
- Három rugalmas program, négy különböző indítási idővel, akár 6 óra öntözési idővel
- A QuickCheck™ Technológia segítségével gyorsan diagnosztizálhatóak a bekötési hibák
- A Programok elrejtése beállítási funkció, csak egy programot és egy indítási időt jelenít meg, az egyszerűség érdekében
- Az öntözés akár 99 napra is felfüggeszthető
- A rövidzárlat elleni védelem érzékeli a rosszul bekötött zónákat, így átugorja azokat a rendszer károsodását megelőzve
- Easy Retrieve™ Memória megőrzi az összes öntözési ütemezést
- A körök indítása közötti szünet programozható a lassan záródó mágnesszelepek és a szivattyúk újratöltésének érdekében
- A Beszivárgató ciklus beállítással megakadályozhatja a víz pazarlását és túlfolyását olyan helyeken, ahol nagyobb magasságkülönbségek vagy kötött talaj található
- Évszakokhoz igazítási funkció, gyors módosítást tesz lehetővé, az öntözési idők zónánkénti állítása nélkül

A WI-FI MODUL ELŐNYEI

- Online öntözésvezérlést tesz lehetővé, jelzi a vezérlő állapotát, és riasztásokat küld a vezetékek meghibásodásáról
- A standard ABC programozás három egymástól független programot tesz lehetővé, programonként hat indítási idővel és 24 órás maximális működési idővel
- A Predictive Watering™ pontos időjárás beállításokat biztosít a legnagyobb vízmegtakarítás érdekében
- Kompatibilis az Amazon Alexa™, Control4®, és HomeSeer™ rendszerekkel
- A WAND Modul összes előnyét és tulajdonságait lásd az

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet: 120/230 V ~
- Transzformátor kimenete: (24 V ~): 1 A
- Zóna kimenete: (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete: (24 V ~): 0,28 A
- Időjárás érzékelő bemenet: 1 db
- Minősítések (vezérlő): Műanyag IP55 (kültéri), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Minősítések (modul): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



X2
23 cm magas
19 cm széles
10 cm mély



WAND Modul
2 cm magas
5 cm széles
5 cm mély

Kompatibilis:



Hydrawise szoftver



**ROAM távvezérlő
ROAM XL távvezérlő**



Rain-Klik™ esőérzékelő



Smart WaterMark minősített

Elismerten víztakarékos eszköz a WAND moduldal párosítva

A Bluetooth® márkanév és a logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és a Hunter Industries Corporation engedéllyel használja. Az Amazon Alexa az Amazon.com Inc. vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegye. A Control4 a Control4 Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A HomeSeer a HomeSeer Technologies LLC védjegye.

X2 - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE:RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3

1	Modell	2	Transzformátor	3	Villásdugóval
X2-4	= 4-zónás	00	= 120 V ~	(üres)	= amerikai villásdugóval
X2-6	= 6 körös	01	= 230 V ~	E	= Európai csatlakozók, dugó nélkül
X2-8	= 8 körös			A	= ausztráliai villásdugóval
X2-14	= 14 körös				

Példák:

X2-1401-E = 14 körös, 230 V AC beépített transzformátorral, dugó nélkül

X2-1401-A = 14 körös, 230 V AC beépített transzformátorral, ausztráliai villásdugóval

WAND MODUL

Modell	Leírás
WAND	Bluetooth és Wi-Fi modul a Hydrawise öntözéskezelő platformhoz