

X2™

Questo programmatore, predisposto per internet, consente una programmazione rapida e offre funzionalità avanzate per il risparmio idrico.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni:
 - 4, 6, 8, o 14 stazioni (modelli fissi)
- Programmatore Wi-Fi gestito automaticamente dal Software Hydrawise®
- Il display retroilluminato offre una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce
- Tre programmi flessibili con quattro orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 6 ore
- La Tecnologia QuickCheck™ consente una semplice diagnostica dei difetti di cablaggio
- L'impostazione Nascondi programmi mostra un solo programma e un solo orario di partenza per semplificare la programmazione
- È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare
- La protezione dai cortocircuiti rileva i guasti dei cavi ed esclude la stazione senza danneggiare il sistema
- La memoria Easy Retrieve™ esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione
- Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarica del serbatoio
- La funzione Ciclo e assorbimento evita gli sprechi d'acqua ed il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili
- Regolazione stagionale per una programmazione delle regolazioni più veloce senza modificare i tempi di irrigazione

VANTAGGI DEL MODULO WI-FI

- Permette di gestire l'irrigazione online con avvisi relativi a cavi difettosi e allo stato del programmatore
- L'opzione di programmazione ABC standard consente di utilizzare tre programmi di irrigazione indipendenti con sei orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 24 ore
- La funzione Predictive Watering™ garantisce regolazioni accurate basate sul meteo per massimizzare il risparmio idrico
- Compatibile con Amazon Alexa™, Control4®, e HomeSeer™
- Scoprite tutti i vantaggi e le caratteristiche del Modulo WAND

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Ingresso trasformatore: 120 VAC o 230 VAC
- Uscita trasformatore (24 V CA): 1 A
- Uscita stazione (24 V CA): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Ingressi sensori: 1
- Omologazioni (programmatore): plastica IP55 (esterni), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Omologazioni (modulo): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Periodo di garanzia: 2 anni

X2 - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3

1	Modello	2	Trasformatore	3	Spina
	X2-4 = 4 stazioni		00 = 120 VAC		(vuoto) = spina americana
	X2-6 = 6 stazioni		01 = 230 VAC		E = prese europee, senza spina
	X2-8 = 8 stazioni				A = spina australiana
	X2-14 = 14 stazioni				

Esempi:

X2-1401-E = programmatore a 14 stazioni, trasformatore interno da 230 V CA senza spina
X2-1401-A = programmatore a 14 stazioni da 230 V CA con spina australiana

MODULO WAND

Modello	Descrizione
WAND	Modulo Bluetooth e Wi-Fi per la piattaforma di gestione dell'irrigazione Hydrawise



X2

Altezza: 23 cm
Larghezza: 19 cm
Profondità: 10 cm



Modulo WAND

Altezza: 2 cm
Larghezza: 5 cm
Profondità: 5 cm

Compatibile con:



Software
Hydrawise



Telecomando
ROAM
Telecomando
ROAM XL



Sensore
Rain-Click™



Smart WaterMark

Riconosciuto come apparecchiatura utile per il risparmio idrico quando è utilizzato con il modulo WAND

Il termine e i logotipi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Hunter Industries è concesso in licenza. Amazon Alexa è un marchio di Amazon.com Inc. o delle sue affiliate. Control4 è un marchio registrato di Control4 Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. HomeSeer è un marchio registrato di HomeSeer Technologies LLC.