

X2™

Este controlador com recursos online oferece definição rápida de programação e recursos avançados para economia de água.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Número de setores de irrigação:
 - 4, 6, 8, ou 14 (modelos fixos)
- Controlador compatível com Wi-Fi, gerenciado automaticamente pelo Software Hydrawise®
- O visor iluminado proporciona visibilidade excelente em qualquer tipo de iluminação
- Três programas flexíveis, cada um com quatro horários de início e até seis horas de tempo de rega
- A Tecnologia QuickCheck™ oferece diagnóstico simples de cabeamento defeituoso em campo
- A opção Ocultar Programas exhibe um programa e um horário de início para fins de simplificação
- Suspenda a irrigação por até 99 dias durante a baixa temporada
- A proteção contra curto-circuito detecta cabeamentos defeituosos e ignora o setor sem danos ao sistema
- A Memória Easy Retrieve™ faz o backup de toda a programação de irrigação
- Atraso entre setores para válvulas de fechamento lento ou recarga da bomba
- Ciclo e Infiltração evita o desperdício e o escoamento da água em áreas com elevações diversas ou solos com baixa absorção
- Ajuste sazonal para atualização rápida da programação sem alterar os tempos de rega

BENEFÍCIOS DO MÓDULO WI-FI

- Oferece gestão online da irrigação com status do controlador e alertas de cabos defeituosos
- A programação ABC padrão permite três programas independentes e 6 horários de início por programa e tempos de rega máximos de 24 horas
- Predictive Watering™ oferece ajustes de água precisos para maior economia de água
- Compatibilidade com Amazon Alexa™, Control4®, e HomeSeer™
- Veja todos os benefícios e especificações do Módulo WAND

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
- Saída do transformador (24 VCA): 1 A
- Saída do setor (24 VCA): 0,56 A
- Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
- Entradas do sensor: 1
- Aprovações (controlador): plástico IP55 (área externa), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Aprovações (módulo): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Período de garantia: 2 anos

X2 - QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3

1	Modelo	2	Transformador	3	Plugue
	X2-4 = 4 setores		00 = 120 V CA		(Em branco) = plugue americano
	X2-6 = 6 setores		01 = 230 V CA		E = conexões europeias, sem plugue
	X2-8 = 8 setores				A = plugue australiano
	X2-14 = 14 setores				

Exemplos:

X2-1401-E = controlador de 14 setores, transformador interno de 230 VCA sem plugue
X2-1401-A = controlador de 14 setores, transformador interno de 230 VCA com plugue australiano

MÓDULO WAND

Modelo	Descrição
WAND	Módulo Bluetooth e Wi-Fi para a plataforma de gerenciamento de irrigação Hydrawise



X2
Altura: 23 cm
Largura: 19 cm
Profundidade: 10 cm



WAND Módulo
Altura: 2 cm
Largura: 5 cm
Profundidade: 5 cm

Compatível com:



Software Hydrawise



Controle Remoto ROAM
Controle Remoto ROAM XL



Sensor Rain-Clik™



Smart WaterMark

Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsável de água quando usada com o módulo WAND

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais de propriedade da Bluetooth SIG Inc. e todo uso dessas marcas pela Hunter Industries está sob licença. Amazon Alexa é uma marca comercial da Amazon.com Inc. ou de suas afiliadas. Control4 é uma marca comercial registrada da Control4 Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. HomeSeer é uma marca comercial da HomeSeer Technologies LLC.