

Táto riadiaca jednotka s možnosťou online prístupu ponúka rýchle programovanie harmonogramu a podporuje vylepšené funkcie na úsporu vody.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - 4, 6, 8, alebo 14 (pevné modely)
- Riadiaca jednotka s podporou Wi-Fi automaticky spravovaná softvérom Hydrawise®
- Podsvietený displej umožňuje optimálnu viditeľnosť pri akomkoľvek osvetlení
- Tri flexibilné programy po štyri časy spustenia, max. 6 hodín zavlažovania
- Technológia QuickCheck™ poskytuje jednoduchú diagnostiku poškodených vodičov v teréne
- Možnosť skrytia programov umožňuje nechať pre zjednodušenie zobrazovať jeden program a jeden čas spustenia
- Blokovanie zavlažovania až na 99 dní mimo sezóny
- Ochrana proti skratu deteguje poškodené vodiče a vynechá sekciu bez poškodenia systému
- Pamäť Easy Retrieve™ slúži na zálohovanie celého harmonogramu zavlažovania
- Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalým zatváraním alebo doplnenie vody
- Vsakovacie cykly zabráňujú plynutiu vodou a odtečeniu vo svahovitých oblastiach a na ubitej pôde
- Sezónne nastavenie na rýchlejšiu aktualizáciu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania

VÝHODY MODULU WI-FI

- Poskytuje online správu zavlažovania a dokáže upozorniť na stav riadiacej jednotky a chybné zapojenie vodičov
- Štandardné programovanie ABC umožňuje vytvoriť tri nezávislé programy so šiestimi časmi spustenia na program a maximálnym trvaním zavlažovania 24 hodín
- Funkcia Predictive Watering™ umožňuje presné nastavenie množstva vody pre dosiahnutie maximálnych úspor
- Kompatibilita so systémami Amazon Alexa™, Control4®, a HomeSeer™
- Všetky výhody Modulu WAND a jeho technické parametre si môžete pozrieť na

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Certifikáty (riadiaca jednotka): Plast IP55 (vonkajší model), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Certifikáty (modul): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky

X2 - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3

1 Model	2 Transformátor	3 Koncovka
X2-4 = 4 sekcie	00 = 120 V str.	(prázdne) = Americká koncovka
X2-6 = 6 sekcií	01 = 230 V str.	E = Európske pripojenia, bez koncovky
X2-8 = 8 sekcií		A = Austrálska koncovka
X2-14 = 14 sekcií		

Príklady:

X2-1401-E = Riadiaca jednotka pre 14 sekcií, interný transformátor 230 V str. bez koncovky
 X2-1401-A = Riadiaca jednotka pre 14 sekcií, interný transformátor 230 V str. s austrálskou koncovkou

MODUL WAND

Model	Popis
WAND	Bluetooth a Wi-Fi modul pre platformu na riadenie zavlažovania Hydrawise



X2
 Výška: 23 cm
 Šírka: 19 cm
 Hĺbka: 10 cm



WAND Modul
 Výška: 2 cm
 Šírka: 5 cm
 Hĺbka: 5 cm

Kompatibilita:



Softvér
Hydrawise



Diaľkové Ovládanie
ROAM
Diaľkové Ovládanie
ROAM XL



Senzor
Rain-Clik™



Smart WaterMark

Pri použití s modulom WAND sa považuje za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Hunter Industries je na základe licencie. Amazon Alexa je ochranná známka spoločnosti Amazon.com Inc. alebo jej pridružených spoločností. Control4 je registrovaná ochranná známka spoločnosti Control4 Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. HomeSeer je ochranná známka spoločnosti HomeSeer Technologies LLC.