

تتميز وحدة التحكم هذه التي تعمل عبر الإنترنت ببرمجة سريعة للجدول وميزات متقدمة لتوفير المياه.



X2
الارتفاع: 23 سم
العرض: 19 سم
العمق: 10 سم



وحدة WAND Wi-Fi
الارتفاع: 2 سم
العرض: 5 سم
العمق: 5 سم

متوافقة مع:



جهاز التحكم عن بعد
جهاز التحكم عن بعد
ROAM XL



مستشعر
Rain-Clik



برنامج **Hydrowise®**



Smart WaterMark

معروف كأداة مسؤولة عن توفير المياه عند استخدامها مع وحدة WAND Wi-Fi

تعد Amazon Alexa علامة تجارية مملوكة لشركة Amazon.com أو الشركات التابعة لها. تعد Control4 علامة تجارية مسجلة لشركة Control4 في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

الميزات الأساسية

- عدد المحطات:
- 4 أو 6 أو 8 أو 14 (طرازات ثابتة)
- وحدة تحكم لاسلكية تُدار تلقائيًا بواسطة برنامج Hydrowise®
- توفر الشاشة ذات الإضاءة الخلفية رؤية مثالية في أي ضوء
- 3 برامج مرنة مع 4 أوقات بدء لكل، تمتد كل منها حتى 6 ساعات تشغيل
- يوفر QuickCheck™ تشخيصات بسيطة لتوصيلات الأسلاك غير الصحيحة
- يعرض خيار إخفاء البرامج برنامجًا واحدًا ووقت بدء واحد للتبسيط
- إمكانية تعليق الري حتى 99 يومًا في غير الموسم
- تكتشف حماية الدائرة القصيرة عيوب الأسلاك وتتخطى المحطة دون إحداث ضرر بالنظام
- تقوم تقنية Easy Retrieve™ بالنسخ الاحتياطي في الذاكرة لجدول الري بأكمله
- تأخير بين المحطات للمحابس ذات الإغلاق البطيء أو لإعادة شحن المضخة
- تمنع دورات الري وفترات الامتصاص هدر المياه وجربانها في المناطق متغيرة الارتفاعات أو في أنواع التربة الضيقة
- ضبط موسمي لتعديلات أسرع للجدول دون تغيير أوقات التشغيل

مميزات وحدة Wi-Fi

- توفر برمجة سريعة وإدارة للري عبر الإنترنت وتنبهات عن حالة جهاز التحكم
- برمجة ABC قياسية تتضمن 6 برامج و6 أوقات بدء أو جداول زمنية متقدمة تتضمن 36 وقت بدء، وأوقات تشغيل تصل إلى 24 ساعة
- توفر ميزة Predictive Watering™ تعديلات دقيقة بحسب ظروف الطقس لأقصى توفير للمياه
- توافق مع Amazon Alexa™ وControl4® للأتمتة المنزلية
- انظر الميزات والمواصفات الكاملة لوحدة WAND في Wi-Fi

مواصفات التشغيل

- خط إدخال المحول: 120 أو 230 فولت تيار متردد
- مخرجات المحول (24 فولت تيار متردد): 1 أمبير
- مخرجات المحطة (24 فولت تيار متردد): 0.56 أمبير
- مخرجات المضخة/المحسس الرئيسي (24 فولت تيار متردد): 0.28 أمبير
- مداخل أجهزة الاستشعار: 1
- الموافقات (وحدة التحكم): IP44 للبلاستيك، UL، RCM، CE، FCC، cUL
- الموافقات (وحدة التحكم): Wi-Fi b/g/n، FCC، RCM، UL، CE، Bluetooth 5.0
- فترة الضمان: سنتان

مثنى مواصفات X2: اطلب 1 + 2 + 3

1 الموديل	2 المحول	3 قابس كهرباء
4 = X2-4 محطات	00 = 120 فولت تيار متردد	(فارغة) = قابس أمريكي
6 = X2-6 محطات	01 = 230 فولت تيار متردد	E = قابس أوروبي
8 = X2-8 محطات		A = قابس أسترالي
14 = X2-14 محطة		

أمثلة:

X2-1401-E = وحدة تحكم 14 محطة، محول داخلي 230 فولت تيار متردد مع قابس أوروبي
X2-1401-A = وحدة تحكم 14 محطة، محول داخلي 230 فولت تيار متردد مع قابس أسترالي

وحدة WAND Wi-Fi

الموديل	الوصف
WAND	وحدة Wi-Fi لبرنامج إدارة المياه Hydrowise