

جدول فقدان احتكاك وحدة BTT



وحدة BTT لمنطقتين



وحدة BTT لمنطقة واحدة

حجم المآخذ 3/4"، معدل التدفق 3-27 لتر/دقيقة

فقدان الاحتكاك	الخارجي بالبار (كيلوباسكال)	الداخلي بالبار (كيلوباسكال)	لتر/دقيقة
0,1 (14)	3,3 (326)	3,4 (340)	3
0,2 (21)	3,2 (319)	3,4 (340)	7
0,3 (34)	3,1 (306)	3,4 (340)	11
0,5 (48)	2,9 (292)	3,4 (340)	15
0,7 (69)	2,7 (271)	3,4 (340)	19
1 (96)	2,4 (244)	3,4 (340)	23
1 (124)	2,4 (216)	3,4 (340)	27

الحد الأقصى للتدفق عند 3,4 بار (340 كيلوباسكال)

حجم المآخذ 3/4"، معدل التدفق 3-27 لتر/دقيقة

فقدان الاحتكاك	الخارجي بالبار (كيلوباسكال)	الداخلي بالبار (كيلوباسكال)	لتر/دقيقة
0,3 (28)	3,1 (312)	3,4 (340)	3
0,3 (34)	3,1 (306)	3,4 (340)	7
0,4 (41)	3,0 (299)	3,4 (340)	11
0,6 (55)	2,8 (285)	3,4 (340)	15
0,8 (76)	2,6 (264)	3,4 (340)	19
1 (103)	2,4 (237)	3,4 (340)	23
1 (138)	2,4 (202)	3,4 (340)	27

الحد الأقصى للتدفق عند 3,4 بار (340 كيلوباسكال)

للتطبيقات التي تتطلب كفاءة أعلى وفقدان أقل للاحتكاك، استخدم محابس Hunter ومنتجات الري بالتنقيط.