

## ST-1600-HS-BR

اذه ميمصت مت دقف، يعي انصلال بشعلال الى افضال اب  
تاحاسو يعارم اليرل اقلال اذم دخلل زهجم ال راودل اشارل  
العل عرطيسل للو يعي بطلال بشعلال نكام او ليخلال بوك  
رابغلا.

### ةيساس الازيم ال

- لوزعملل محشلل اب قلزلل سورتلل كرحم رفوي  
قسستم اءا لصفأ اءافكلل تبثم
- الى 40° نم ءنرم ءروصل يرللا سوق طبص ءينام  
نم 360° يرسي فقول طاقن عم ءيساكلن ريع  
سوق طبص لهسلل نم لعجي امم ءكلل ءلباق  
ءقءب يرللا
- طيسبلل اءاعللل ءطاقسب لزون سار  
حيتت ءنات 65 حطبصلل ءلباق ناروء ءعرس  
يف مكحلل ءرورص ءوت امن اي اعيرسلل بيطرلل  
ءبءال
- ساحنل او اءصلل مواقم ال بلصلل نم يلخا لكيه  
ءم ال ءلوط ءيقووم ريفولل
- رايح لصفأ ءي ءل 22.5° راسم عم (يسايق  
#26 الى #16 نم ءنمضم الزون تارايح ءس



### ليغشتلل افاصاوم

- م 50.3 الى 32.5: رطقلل فصن
- ءق قءل/رلل 1237 الى 364؛ ءءاسل/م<sup>3</sup> 74.2 الى 21.8: قءءللا
- لاكل سابل كي 800 الى 400؛ راب 8.0 الى 4.0: ليغشتلل طغص قاطن
- آب يرقت ءءاس/م 60: بسيرتلل لءعم
- ءنوكم ال اءءال الى علل ءاونس 5: نامصلل ءرءف

### مءءسملل ءطساوب ءيرايءءاللا ءابك رتللا

- 241400SP ءءطقلل مقرر: (ملم 50) ءصوب 2 ركذ BSP × (ملم 50) ءصوب 2 قلزلنم، لوم
- 959900 ءءطقلل مقرر: رطقلل فصن ءريرصق ST-1600 لزونللا ءءومجم

## ST-1600 تالزونل ءادلل تانايب

لزونل	طغصلل		رطولل فصن	قفللل		س/م لم بيسرللل لدعم	
	راب	لاكسابوليك		م	دعاسل/ل <sup>3</sup> رتم	ةقيدل/رتل	■
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

2. دلل ةمقلا ةمسق ممت، ةجرد 360 ةيوازل شاشرلل بيسرللل تاللدعم باسحل. ةجرد 180 ةيوازل ليغشللل بيسرللل تاللدعم عيمح باسح مت: ةطحالم

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/st-system/st-1600-hs-br-122324>