المرشحات ومنظمات المرشحات

اختر المرشحات ومنظمات المرشحات الصلبة المتضمنة مصافي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحقيق أقصى أداء.

المميزات الأساسية

- HFR-075 (منظم فلتر من Hunter)
- - فلتر ومنظم في منتج واحد، صغير الحجم؛ يقلل مساحة صندوق المحبس المطلوبة
- - يوفر منظم Senninger تنظيماً دقيقاً؛ يحمي النظام من الضغط العالي
- - مصفاة 150 شبكة (100 ميكرون) من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ لترشيح موثوق تعيش لسنوات
- - مدى تدفق واسع، يغطي معظم تطبيقات الري بالتنقيط
- HY-075 (Y-Filter من Hunter)
- -150 شبكة (100 ميكرون) مصفاة من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ لترشيح موثوق على مدار سنوات - مدى تدفق واسع، يغطي معظم تطبيقات الري بالتنقيط

مواصفات التشغيل

- HFR-075 (منظم مرشح هنتر)
  - تنظيم الضغط: 1.7 أو 2.8 بار ؛ 170 أو 280 كيلوباسكال
  - التدفق: 2 إلى 55 لتر/دقيقة
  - ضغط التشغيل: 1.4 إلى 8.0 بار؛ 140 إلى 800 كيلوباسكال
  - درجة حرارة التشغيل: حتى 66° م
- فلتر HY ¾ بوصة
  - التدفق: ما يصل إلى 75 لتر/دقيقة
  - ضغط التشغيل: حتى 8.0 بار؛ 800 كيلوباسكال
  - درجة حرارة التشغيل: حتى 66° م
- فلتر HY مقاس 1 بوصة، و1½ بوصة، وبوصتان (25 مم، و40 مم، و50 مم)
  - هيكل من البولي بروبيلين المحشو بالزجاج لمزيد من القوة والمتانة
  - نوع الفلتر: فلتر بقرص، 120 شبكة (125 ميكرون)
  - ضغط التشغيل: حتى 10 بار؛ 1000 كيلوباسكال
  - فلترة باستخدام قرص كبير تطيل العمر الافتراضي بين مرات التنظيف
- فترة الضمان: سنتان

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/ry-baltnqyt/almrshhat-wmnzmat-almrshhat
122324