

ةتبات ال Pro تالزون

ة لعال الة قدل انامل ةتبات ال Pro تالزون ميمصت م
ءارض ال اءطس ال لاءشأ ن م ةعونتم ةومم يف
اه اءاسم و.

ة ساس ال تازي ال

- اءل ل لصفأ ةمواقم عم دءم طمن ل ةءص او فاء
- قاسا عم اءل انم للقت ةر بء ءم اءرطق لصفأ
- آقووم ءاءأ ن م ص ة ةوق ةن ب
- عوم ال يف زيم ال لءه سئل ينول زيم رء

ل ع ش ال اء ص اوم

- 210 راب، 2.1: هب صوم ال ل ع ش ال طغ ص لاء سابل ءي
- م طنن ل: Pro-Spray™ PRS30 زفاق عم اهمءء س لاء سابل ءي 210 راب، 2.1 دن طغ ص ل
- نائن س: انامل ةرف



NOZZLE 5 BLUE •

Radius: 1.5 m

Fixed ¼, ½, Full

Trajectory 0°

Arc	Position	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr		
		bar	kPa		m	m³/hr	l/min	■	▲
90° 	Q	1.0	100	1.1	0.02	0.30	60	69	
		1.5	150	1.3	0.02	0.38	54	62	
		2.0	200	1.5	0.03	0.45	48	55	
		2.1	210	1.5	0.03	0.46	49	57	
		2.5	250	1.7	0.03	0.51	42	49	
120° 	T	1.0	100						
		1.5	150						
		2.0	200	Use Hunter 4A Nozzle					
		2.1	210						
		2.5	250						
180° 	H	1.0	100	1.1	0.40	0.60	60	69	
		1.5	150	1.3	0.05	0.76	54	62	
		2.0	200	1.5	0.05	0.90	48	53	
		2.1	210	1.5	0.06	0.92	49	57	
		2.5	250	1.7	0.06	1.02	42	49	
360° 	F	1.0	100	1.1	0.07	1.2	60	69	
		1.5	150	1.3	0.09	1.52	54	62	
		2.0	200	1.5	0.11	1.79	48	55	
		2.1	210	1.5	0.11	1.85	49	57	
		2.5	250	1.7	0.12	2.04	42	49	

NOZZLE 8 BROWN •

Radius: 2.4 m

Fixed ¼, ⅓, ½, Full

Trajectory 0°

Arc	Position	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
		bar	kPa		m	m³/hr	l/min	■
90° 	Q	1.0	100	1.7	0.04	0.62	51	59
		1.5	150	2.1	0.05	0.84	46	53
		2.0	200	2.4	0.06	1.00	42	48
		2.1	210	2.4	0.06	1.03	43	49
		2.5	250	2.7	0.07	1.13	37	43
120° 	T	1.0	100	1.7	0.05	0.83	51	59
		1.5	150	2.1	0.07	1.12	46	53
		2.0	200	2.4	0.08	1.33	42	48
		2.1	210	2.4	0.08	1.37	43	49
		2.5	250	2.7	0.09	1.51	37	33
180° 	H	1.0	100	1.7	0.08	1.33	55	64
		1.5	150	2.1	0.10	1.69	46	53
		2.0	200	2.4	0.12	1.99	42	48
		2.1	210	2.4	0.12	2.05	43	49
		2.5	250	2.7	0.14	2.27	37	43
360° 	F	1.0	100	1.7	0.16	2.67	55	64
		1.5	150	2.1	0.20	3.37	46	53
		2.0	200	2.4	0.24	3.99	42	48
		2.1	210	2.4	0.25	4.10	43	49
		2.5	250	2.7	0.27	4.54	37	43

NOZZLE 10 RED •

Radius: 3.0 m

Fixed ¼, ⅓, ½, Full

Trajectory 15°

Arc	Position	Pressure		Radius m	Flow		Precip mm/hr	
		bar	kPa		m³/hr	l/min	■	▲
90° 	Q	1.0	100	2.4	0.07	1.08	45	52
		1.5	150	2.7	0.08	1.33	44	50
		2.0	200	3.0	0.09	1.53	41	47
		2.1	210	3.0	0.09	1.57	42	48
		2.5	250	3.3	0.10	1.71	38	44
120° 	T	1.0	100	2.4	0.09	1.44	45	52
		1.5	150	2.7	0.11	1.77	44	50
		2.0	200	3.0	0.12	2.04	41	47
		2.1	210	3.0	0.13	2.09	42	48
		2.5	250	3.3	0.21	3.43	38	44
180° 	H	1.0	100	2.4	0.13	2.17	45	52
		1.5	150	2.7	0.16	2.65	44	50
		2.0	200	3.0	0.18	3.06	41	47
		2.1	210	3.0	0.19	3.14	42	48
		2.5	250	3.3	0.21	3.43	38	44
360° 	F	1.0	100	2.4	0.26	4.33	45	52
		1.5	150	2.7	0.32	5.31	44	50
		2.0	200	3.0	0.37	6.13	41	47
		2.1	210	3.0	0.38	6.28	42	48
		2.5	250	3.3	0.41	6.85	38	44

NOZZLE 12 GREEN •

Radius: 3.7 m

Fixed ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, Full

Trajectory 28°

Arc	Position	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
		bar	kPa		m ³ /hr	l/min	■	▲
90° 	Q	1.0	100	3.0	0.10	1.58	42	49
		1.5	150	3.4	0.12	2.00	42	48
		2.0	200	3.7	0.14	2.37	41	48
		2.1	210	3.7	0.15	2.43	43	49
		2.5	250	4.0	0.16	2.69	40	47
120° 	T	1.0	100	3.0	0.13	2.11	42	49
		1.5	150	3.4	0.16	2.67	42	48
		2.0	200	3.7	0.19	3.16	41	48
		2.1	210	3.7	0.19	3.25	43	49
		2.5	250	4.0	0.22	3.59	40	47
180° 	H	1.0	100	3.0	0.19	3.17	42	49
		1.5	150	3.4	0.24	4.01	42	48
		2.0	200	3.7	0.28	4.73	41	48
		2.1	210	3.7	0.29	4.87	43	49
		2.5	250	4.0	0.32	5.39	40	47
360° 	F	1.0	100	3.0	0.38	6.33	42	49
		1.5	150	3.4	0.48	8.01	42	48
		2.0	200	3.7	0.57	9.47	41	48
		2.1	210	3.7	0.58	9.74	43	49
		2.5	250	4.0	0.65	10.78	40	47

NOZZLE 15 BLACK •

Radius: 4.6 m

Fixed ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, Full

Trajectory 28°

Arc	Position	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
		bar	kPa		m ³ /hr	l/min	■	▲
90° 	Q	1.0	100	3.9	0.15	2.50	39	46
		1.5	150	4.2	0.18	3.06	42	48
		2.0	200	4.6	0.21	3.54	40	46
		2.1	210	4.6	0.22	3.62	41	47
		2.5	250	4.9	0.24	3.95	40	46
120° 	T	1.0	100	3.9	0.20	3.33	39	46
		1.5	150	4.2	0.24	4.08	42	48
		2.0	200	4.6	0.28	4.71	40	46
		2.1	210	4.6	0.29	4.83	41	47
		2.5	250	4.9	0.32	5.27	40	46
180° 	H	1.0	100	3.9	0.30	5.00	39	46
		1.5	150	4.2	0.37	6.12	42	48
		2.0	200	4.6	0.42	7.07	40	46
		2.1	210	4.6	0.43	7.25	41	47
		2.5	250	4.9	0.47	7.91	40	46
360° 	F	1.0	100	3.9	0.60	10.00	39	46
		1.5	150	4.2	0.73	12.25	42	48
		2.0	200	4.6	0.85	14.14	40	46
		2.1	210	4.6	0.87	14.49	41	47
		2.5	250	4.9	0.95	15.81	40	46

NOZZLE 17 GREY •

Radius: 5.2 m

Fixed ¼, ½

Trajectory 28°

Arc	Position	Pressure		Radius m	Flow		Precip mm/hr	
		bar	kPa		m³/hr	l/min	■	▲
90° 	Q	1.0	100	4.7	0.19	3.17	34	40
		1.5	150	4.9	0.23	3.88	39	45
		2.0	200	5.2	0.27	4.48	40	46
		2.1	210	5.2	0.28	4.59	41	47
		2.5	250	5.5	0.30	5.01	40	46
120° 	T	1.0	100					
		1.5	150					
		2.0	200	Use Hunter 17A Nozzle				
		2.1	210					
		2.5	250					
180° 	H	1.0	100	4.7	0.38	6.33	34	40
		1.5	150	4.9	0.47	7.76	39	45
		2.0	200	5.2	0.54	8.96	40	46
		2.1	210	5.2	0.55	9.18	41	47
		2.5	250	5.5	0.60	10.01	40	46
360° 	F	1.0	100					
		1.5	150					
		2.0	200	Use Hunter 17A Nozzle				
		2.1	210					
		2.5	250					

Bold = Recommended pressure

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/alnwzlat/nwzlat-pro-althabt122324>