I-Core™

توقف إنتاج وحدة التحكم I-Core.

المميزات الأساسية

- عدد المحطات:
- - التقليدية: من 6 إلى 30 (البلاستيكية)، من 6 إلى 42 (المعدنية والقاعدية)
- - مع ديكودر DUAL™: حتى 48
- 4 برامج ري مستقلة (8 أوقات بدء التشغيل لكل منها) تسمح بجدولة مخصصة
- يوفر الحد الأقصى لمدة تشغيل المحطة(12 ساعة) مرونة للمناطق منخفضة التدفق
- يمكن لأي برنامجين العمل في وقت واحد لري أكثر كفاءة
- مداخل أجهزة الاستشعار:
- - 2 (البلاستيكية)
- - 3 (المعدنية والقاعدية)
- مخرج مضخة/محبس رئيسي واحد لمرحل تشغيل المضخة وتنشيط المحبس الرئيسي
- توفر إمكانية مراقبة التدفق بيانات استخدام المياه في الحال
- تمنع فترة عدم الري القابلة للبرمجة الري لمدة زمنية محددة
- شاشة ذات إضاءة خلفية عالية الرؤية، تتضمن 6 لغات قابلة للاختيار

مواصفات التشغيل

- خط إدخال المحول: 120/230 فولت تيار متردد
- مخرج المحول (24 فولت تيار متردد): 1.4 أمبير
- مخرج المحطة (24 فولت تيار متردد): 0.56 أمبير
- مخرج المضخة/المحبس الرئيسي (24 فولت تيار متردد): 0.28 أمبير
- المواقفات: IP44 للحامل الحائطي البلاستيكي، IP56 للمعدن، IP34 للقاعدة البلاستيكية، NEMA 3R، UL، cUL، FCC، CE، RCM
- فترة الضمان: 5 سنوات

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/lwhat-althkm/i-coretm
122324