DUAL® for I-Core™

توقف إنتاج ديكودر ™DUAL.

المميزات الأساسية

- توفر المسارات ثنائية الأسلاك الثلاثة المنفصلة مرونة في تصميم النظام وتركيبه
- تتوفر أجهزة الديكودر لمحطة أو محطتين للاستخدام مع مجموعة متنوعة من مشعبات المحابس
- لا تتطلب أجهزة الديكودر القابلة للبرمجة في موقع العمل أرقاماً تسلسلية
- يمكن برمجة أجهزة الديكودر قبل التركيب في واجهة DUAL48M
- تسمح البرمجة اللاسلكية باستخدام ICD-HP ببرمجة الديكودر أو إعادة برمجته بعد التركيب على المسار ثنائي الأسلاك
- توفر وحدة الحماية من التدفق المفاجئ للتيار الكهربائي الخارجية DUAL-S حماية إضافية
- تعرض وحدة مخرج DUAL48M برمجة الديكودر ومعلومات التشغيل والتشخيص للمساعدة في الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
- يمكن تركيب وحدة DUAL48M مع الوحدات التقليدية لعمليات التشغيل المختلطة
- تساعد ميزة البحث عن الملف اللولبي في تحديد موقع أجهزة الديكودر والمحابس في موقع العمل

مواصفات موديل DUAL

- الحد الأقصى للمسافة الموصى بها من الديكودر إلى الملف اللولبي: 30 م
- أقصى مسافة للديكودر:
  - مسار أسلاك 2 مم2: 1.5 كم
  - مسار أسلاك 3.3 مم2: 2.3 كم
- المواقفات: UL، cUL، FCC، CE، RCM
- تصنيف الديكودر: IP68 قابل للغمر
- فترة الضمان: سنتان

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/lwhat-althkm/dualr-i-coretm
122324