أنابيب التنقيط PLD ذات قياس 16 ملم

محددة ودقيقة، أنابيب التنقيط PLD تزود الماء من دون هدر

المميزات الأساسية

- توفر النقاطات المصطفة المعوضة للضغط أداء ثابت عالي الجودة
- محبس مانع للتصريف مدمج يمنع إنسداد النقاطات وهدر المياه
- نقاط فحص الإرتفاع 1.5 متر
- المسافة بين النقاطات متوفرة في 30 سم و 50 سم
- معدلات التدفق للنقاط متوفرة قي 2.2 لتر/ساعة و 3.8 لتر/ساعة
- تأتي بلفائف 100 متر، 200 متر، و 400 متر
- مرونة عالية و مقاومة للإلتواء
- تعمل مع أطقم التحكم بمناطق التنقيط
- مدة الضمان: 5 سنوات (تشمل سنتين إضافيتين من أجل ضغط التشققات الناجمة عن البيئية)

مواصفات أنابيب التنقيط PLD

- معوضة للضغط، نقاطات غير مسربة للماء
- مدى الضغط المثالي: 1.0 إلى 3.5 بار؛ 100 إلى 350 كيلوباسكال
- الفلترة المعتمدة: 120 مش
- متوافقة مع توصيلات 16 ملم الداخلية

مواصفات توصيلات أنابيب التنقيط PLD

- توصيلات سهلة وسريعة من دون الحاجة إلستخدام الأدوات أو الغراء
- تتحمل ضغوطات حتى 3.5 بار؛ 350 كيلوياسكال
- مقاومة للأشعة فوق البنسفجية

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/micro-irrigation/anabyb-altnqyt-pld-dhat-qyas-16-mlm
122324