Hunter® | Built on Innovation®

ST-90-B

ST-90-B 人造草坪旋转喷头安装在与比赛场地相邻的天然草坪中 — 是中小型场地的理想解决方案。

主要优势

- 角度可在 40° 到 360° 之间灵活调节，提供各种覆盖范围
- QuickCheck™ 快速检查角度结构让您无需等待喷头停止旋转，即可核准角度设置
- 顶部喷洒角度调整使您能够在喷头处轻松设置角度
- 水润滑齿轮驱动实现可靠运行无阻塞
- 出厂预装带商标的橡胶盖，提高运动员在赛场上的安全性
- 喷嘴仰角: 22.5°

运行参数

- 射程: 31.4 至 36.6 米
- 流量: 16.9 至 20.9 立方米/小时; 282 至 348 升/分钟
- 运行压力范围: 6.9 至 8.3 bar; 690 至 830 kPa
- 灌溉强度: 大约 35 mm/hr
- 质保期: 零部件5年

用户安装选项

- 橡胶顶盖套件 ST-90-B: P/N 234200

STG-900 喷嘴性能参数

喷嘴	压力		射程	流量		喷灌强度 **mm/h**	
	bar	**kPa**	**m**	立方米	**l/min**	■	▲
73 • 橘	7.0	700	31.4	16.9	282	34.3	39.6
	7.5	750	33.2	17.5	291	31.7	36.6
	8.0	800	35.1	18.1	301	29.4	34.0
83 • 黄	7.0	700	34.1	19.1	319	32.8	37.9
	7.5	750	35.4	20.0	333	32.0	37.0
	8.0	800	36.6	20.9	348	31.2	36.1

注意: 所有喷灌强度均为喷头旋转角度 180 度时的计算结果; 360°喷头的灌溉速率需除以 2 。

需要最低 7.0 巴 (700 千帕) 动压力供应到秋千架入口。

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/st-system/st-90-b
122324