Hunter® Built on Innovation®

Soil-Clik™ 土壤湿度传感器

该传感器通过测量土壤湿度并在达到预设水平时停止灌溉，从而防止水资源浪费。

主要优势

- 当前土壤湿度水平和状态一目了然
- 在特殊情况下，可一键跳过设置土壤湿度
- 室外型低压壳体由主控制器供电
- 连接到 Hunter 传感器输入端，或者接入任何 24 VAC 灌溉系统公共线中
- 与 Solar Sync™ 传感器配套使用可最大程度节约用水

运行参数

- 电气等级 (24 VAC): 5 A
- 输入功率 (24 VAC): 100 mA
- 常闭式干触点闭合
- Soil-Clik 模块距离控制器的最远距离为 2 米
- 安装在交流电控制器的Soil-Clik 模块距离传感器探头的最大距离为 300 米
- NODE-BT 安装的最大距离为 30 米
- 认证: UL、cUL、FCC、CE、RCM
- 质保期: 5 年

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/chuanganqi/soil-cliktm-turangshiduchuanganqi
122324