Pro-Spray™

了解业内最坚固、用途最广泛的喷头体。

主要优势

- 行业内强度最高的喷头体，性能可靠，经久耐用
- 由抗化学腐蚀和耐氯材料注塑成型的密封圈
- 创新型密封设计，防止盖体连接处漏水
- 高强度弹簧，保证喷头芯稳定收缩
- 可选装止溢阀，避免地势低处积水
- 定向冲洗帽设计，安装更干净
- 组件可互换，便于维修、改造和升级

运行参数

- 工作压力范围: 1.0 至 7.0 bar; 100 至 700 kPa
- 质保期: 5 年

出厂安装选项

- 止溢阀，适用于 10 cm、15 cm 和 30 cm 型号（最大止溢高度 3 m）
- 中水标识顶盖

用户安装选项

- 止溢阀（最大止溢高度 3 m）P/N: 437400SP
- 中水标识顶盖 P/N: 458520SP
- 搌扣中水盖 P/N: PROS-RC-CAP-SP
- 关闭帽 P/N: 213600SP
- 关闭喷嘴 P/N: 916400SP

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/sanshepentouti/pro-spraytm
122324