

# STG-900

Die hochwertigen STG-900 Getrieberegner mit großer Reichweite sind speziell zum langen Erhalt kleiner bis mittelgroßer Kunstrasenplätze konzipiert.

## HAUPTVORTEILE

- Die Sektoreinstellung von 40° bis 360° ermöglicht eine flexible Anwendung
- Mit QuickCheck™ können Sie die Sektoreinstellung überprüfen, ohne darauf warten zu müssen, dass der Regner seine Rotation beendet hat
- Die Sektoreinstellung erfolgt bequem von oben durch den Regnerkopf
- Wassergeschmiertes Getriebe für zuverlässigen Betrieb durch hohe Schmutztoleranz
- Die werksseitig installierte Gummikappe mit Logo erhöht die Sicherheit der Sportler auf dem Platz
- Düsenaustrittswinkel: 22,5°



## BETRIEBSDATEN

- Radius: 31 bis 36 Meter
- Durchfluss: 16,9 bis 20,9 m<sup>3</sup>/h; 282 bis 348 l/min
- Betriebsdruckbereich: 6,9 bis 8,3 bar; 690 bis 830 kPa
- Niederschlagsraten: circa 35 mm/Std
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre auf Komponenten

## VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Gummischutzabdeckung STG-900: P/N 473900

### STG-900 Düsen - Leistungsdaten\*

Düse	Druck kPa	Radius Yd.	Durchfluss LPM	Niederschl. mm/Std.	
				■	▲
73* ORANGE	689	34	282	1,35	1,56
	758	36	291	1,25	1,44
	827	38	302	1,16	1,34
83* HELLBRAUN	689	37	318	1,29	1,49
	758	39	333	1,26	1,46
	827	40	348	1,23	1,42

#### Hinweis:

Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb mit 180° Sektor kalkuliert.

Um Niederschlagsrate im 360°-Betrieb zu ermitteln, durch 2 dividieren.

Erfordert mindestens 7,0 bar (700 kPa) dynamischen Druck am Drehgelenkanschluss.

\*Alle Wurfweiten wurden mit Standard-Rotationsgeschwindigkeit gemessen. Bei minimaler Rotationsgeschwindigkeit verlängert sich die Wurfweite um 3 Yards.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/de/irrigation-product/st-system/stg-900>  
122324