

STG-900-KIT-B

Das Hunter STG-900-KIT-B ist speziell zum langen Erhalt kleiner bis mittelgroßer Kunstrasensportplätze konzipiert.

HAUPTVORTEILE

- Die flexible Sektoreinstellung von 40° bis 360° bietet eine enge bis weite Abdeckung
- Der QuickCheck™ Sektormechanismus ermöglicht eine Überprüfung der Sektoreinstellung, ohne das Sie darauf warten müssen, dass der Regnerbetrieb abgeschlossen ist
- Die Sektoreinstellung durch das Oberteil ermöglicht eine einfache Einstellung des Sektors über den Regnerkopf
- Wassergeschmiertes Getriebe für zuverlässigen Betrieb ohne Verstopfungen
- Die werksseitig installierte Gummilogokappe erhöht die Sicherheit der Spieler auf dem Platz
- Düsenaustrittswinkel: 22,5°



BETRIEBSDATEN

- Wurfweite: 31,4 bis 36,6 m
- Durchfluss: 16,9 bis 20,9 m³/Std; 282 bis 348 l/min
- Betriebsdruckbereich: 6,9 bis 8,3 bar; 690 bis 830 kPa
- Niederschlagsraten: circa 35 mm/Std
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre auf Komponenten

STG-900 DÜSEN - LEISTUNGSDATEN							
Düse	Druck		Wurfweite	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/h	
	bar	kPa		m	m ³ /h	l/min	■
73 orange	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83 Hellbraun	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1

Hinweis: Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb im 180° Sektor kalkuliert. Um die Niederschlagsrate im 360°-Betrieb zu ermitteln, durch 2 dividieren. Erfordert mindestens 7,0 bar; 700 kPa dynamischen Druck am Einlass des Drehgelenkanschlusses.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.