

Pilot-FC

Zuverlässige Feldsteuerung mit vielen Funktionen

HAUPTVORTEILE

- 5 Sprachen
- Bis zu 80 Stationsausgänge in Schritten von 10 Stationen
- Bis zu 3 Hunter Golf-Getrieberegner mit integriertem Ventil pro Stationsausgang
- Bis zu 18 gleichzeitige Hunter Golf-Getrieberegner mit integriertem Ventil pro Steuergerät
- 32 automatische Zeitpläne mit 8 Startzeiten pro Zeitplan
- Exklusive mechanischer Safety-Toggle™-Schalter mit Ein/Aus/Auto-Funktion
- Zeitplan mit 1-31 bewässerungsfreien Tagen
- Regenabschaltung für bis zu 30 Tage oder auf unbestimmte Zeit per Tastendruck
- Safe-Pause™ mit 30 Minuten Sicherheitsverzögerung auf Tastendruck
- Saisonale Laufzeitanpassung von 1-300 %
- Saisonale Startzeitanpassung von +30/-30 Minuten



Stromversorgung

- Die Versorgungskabel müssen einen Querschnitt von mindestens 1,85 mm² haben
- 120/230 VAC bei 60/50 Hz
- Max. 2 Ampere bei 120 VAC
- Max. 1 Ampere bei 230 VAC

NETZTEILAUSGANG

- Stationsausgang: 0,56 Ampere bei 24 VAC
- 24 VAC Hot Post™-Ausgang: 420 mA bei 24 VAC
- Magnetspulenkapazität: 3 standardmäßige Hunter Golf-Getrieberegner mit integriertem Ventil mit 24 VAC pro Ausgang, max. 18 gleichzeitige Stationen

FUNKSYSTEME

- UHF-Funk: 450-475 MHz
- Lizenzfreier Funk: 915 MHz (USA) und 2,4 GHz (international)
- Festverkabelung

KABELGEBUNDENE SYSTEME

- GCBL: zwei verdrehte Paare mit Abschirmung, 0,82 mm²
- GCBLA: zwei gepanzerte verdrehte Paare mit Abschirmung, 0,82 mm²



PILOT-FC Plastic Pedestal

PILOT-FI Field Interface *

	PILOT-FC Plastic Pedestal	PILOT-FI Field Interface *
Height	39"	12"
Width	24"	11½"
Depth	17"	3¼"
Weight	70 pounds	4.4 pounds

* One Pilot-FI is required with any central control system to link the central computer to the field equipment

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/de/irrigation-product/golf-central-control/pilot-fc-122324>