

FILTER & FILTERREGLER

Entscheiden Sie sich für eine optimale Leistung für robuste Filter und Filterregler mit Edelstahlsieben.

HAUPTVORTEILE

- HFR-075 (Hunter-Filterregler)
 - - Kompaktes Komplettsystem aus Filter und Regler minimiert den Platzbedarf des Ventilkastens
 - - Senninger-Regler sorgt durch präzise Regelung für Schutz des Systems vor zu hohem Druck
 - - 150 Mesh (100 Mikrometer) Edelstahlfiltersieb für jahrelange zuverlässige Filterung
 - - Breite Auswahl an Durchflussmengen für die meisten Tropfbewässerungssysteme
- HY-075 (Hunter-Y-Filter)
 - - 150 Mesh (100 Mikrometer) Edelstahlfiltersieb für jahrelange zuverlässige Filterung - Breite Auswahl an Durchflussmengen für die meisten Tropfbewässerungssysteme



BETRIEBSDATEN

- HFR-075 (Hunter-Filterregler)
 - Druckregelung: 1,7 bzw. 2,8 bar/170 bzw. 280 kPa
 - Durchfluss: 2 bis 55 l/min
 - Betriebsdruck: 1,4 bis 8,0 bar; 140 bis 800 kPa
 - Betriebstemperatur: bis 66 °C
- HY-Filter: ¾"
- Durchfluss: bis 75 l/min
- Betriebsdruck: bis 8,0 bar/800 kPa
- Betriebstemperatur: bis 66 °C
- HY-Filter: 1", 1½" und 2" (25 mm, 40 mm, 50 mm)
 - Gehäuse aus faserverstärktem Polypropylen für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
 - Filtertyp: Scheibenfilter, 120 Mesh (125 Mikrometer)
 - Betriebsdruck: bis 10 bar/1.000 kPa
 - Der große Scheibenfilter sorgt für längere Intervalle zwischen den Reinigungen
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/de/irrigation-product/microbewaesserung/filter-filterregler>
122324