

Einstellbare Pro-Düsen

Wählen Sie die einstellbaren Pro-Düsen für eine zuverlässige Abdeckung in jeder Landschaft.








HAUPTVORTEILE








- Einstellbar von 0° bis 360° für maximalen Konfigurationsspielraum
- Easy-Grip-Oberteil zur einfachen Einstellung
- Starke Kanten für ein klares Muster mit besserem Windwiderstand
- Große Wassertropfen minimieren die Nebelbildung durch bessere Verteilgenauigkeit
- Gleichmäßige Verteilung führt zu besserer Abdeckung
- Farbcodiert zur einfachen Identifizierung vor Ort








Betriebsdaten

- Empfohlener Betriebsdruck: 2,1 bar; 210 kPa
- Mit Pro-Spray™ PRS30-Versenkdüsengehäuse zur Druckregulierung auf 2,1 bar; 210 kPa kombinieren
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre



		DÜSE 4A HELLGRÜN •						DÜSE 6A HELLBLAU •					
		Wurfweite: 1,2 m Einstellbar von 0° bis 360 Austrittswinkel: 0°						Wurfweite: 1,8 m Einstellbar von 0° bis 360 Austrittswinkel: 0°					
Teilkreis	Druck	Wurfweite	Durchfluss		Niedersch. mm/Std		Wurfweite	Durchfluss		Niedersch. mm/Std			
			Bar	kPa	m	m³/Std		l/min	■	▲	m	m³/Std	l/min
45° 	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136	
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124	
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114	
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106	
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99	
90° 	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134	
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126	
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118	
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112	
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106	
120° 	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118	
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112	
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105	
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100	
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95	
180° 	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106	
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102	
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97	
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94	
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90	
240° 	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114	
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111	
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107	
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103	
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99	
270° 	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128	
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122	
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116	
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112	
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107	
360° 	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111	
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106	
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100	
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96	
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92	

		DÜSE 8A BRAUN •					DÜSE 10A ROT •				
		Wurfweite: 2,4 m Einstellbar von 0° bis 360 Austrittswinkel: 0°					Wurfweite: 3,0 m Einstellbar von 0° bis 360 Austrittswinkel: 15°				
Teilkreis	Druck	Wurfweite	Durchfluss		Niedersch. mm/Std		Wurfweite	Durchfluss		Niedersch. mm/Std	
	Bar kPa		m	m³/Std	l/min	■		▲	m	m³/Std	l/min
45° 	1,0 100	2,0	0,04	0,62	77	89	2,6	0,04	0,68	49	56
	1,5 150	2,2	0,04	0,72	72	83	2,8	0,05	0,80	49	57
	2,1 210	2,4	0,05	0,83	67	77	3,0	0,06	0,94	49	56
	2,5 250	2,6	0,05	0,91	63	73	3,2	0,06	1,06	48	56
	3,0 300	2,9	0,06	1,01	59	68	3,5	0,07	1,18	47	54
90° 	1,0 100	2,0	0,07	1,24	77	89	2,6	0,08	1,35	49	56
	1,5 150	2,2	0,09	1,44	72	83	2,8	0,10	1,61	49	57
	2,1 210	2,4	0,10	1,65	67	77	3,0	0,11	1,89	49	56
	2,5 250	2,6	0,11	1,82	63	73	3,2	0,13	2,11	48	56
	3,0 300	2,9	0,12	2,02	59	68	3,5	0,14	2,37	47	54
120° 	1,0 100	2,0	0,10	1,66	77	89	2,6	0,11	1,80	49	56
	1,5 150	2,2	0,11	1,92	72	83	2,8	0,13	2,14	49	57
	2,1 210	2,4	0,13	2,20	67	77	3,0	0,15	2,52	49	56
	2,5 250	2,6	0,15	2,43	63	73	3,2	0,17	2,82	48	56
	3,0 300	2,9	0,16	2,69	59	68	3,5	0,19	3,16	47	54
180° 	1,0 100	2,0	0,15	2,49	77	89	2,6	0,16	2,71	49	56
	1,5 150	2,2	0,17	2,87	72	83	2,8	0,19	3,21	49	57
	2,1 210	2,4	0,20	3,30	67	77	3,0	0,23	3,78	49	56
	2,5 250	2,6	0,22	3,65	63	73	3,2	0,25	4,23	48	56
	3,0 300	2,9	0,24	4,03	59	68	3,5	0,28	4,73	47	54
240° 	1,0 100	2,0	0,20	3,32	77	89	2,6	0,22	3,61	49	56
	1,5 150	2,2	0,23	3,83	72	83	2,8	0,26	4,28	49	57
	2,1 210	2,4	0,26	4,40	67	77	3,0	0,30	5,03	49	56
	2,5 250	2,6	0,29	4,86	63	73	3,2	0,34	5,64	48	56
	3,0 300	2,9	0,32	5,38	59	68	3,5	0,38	6,31	47	54
270° 	1,0 100	2,0	0,22	3,73	77	89	2,6	0,24	4,06	49	56
	1,5 150	2,2	0,26	4,31	72	83	2,8	0,29	4,82	49	57
	2,1 210	2,4	0,30	4,95	67	77	3,0	0,34	5,66	49	56
	2,5 250	2,6	0,33	5,47	63	73	3,2	0,38	6,34	48	56
	3,0 300	2,9	0,36	6,05	59	68	3,5	0,43	7,10	47	54
360° 	1,0 100	2,0	0,30	4,97	77	89	2,6	0,32	5,41	49	56
	1,5 150	2,2	0,34	5,75	72	83	2,8	0,39	6,43	49	57
	2,1 210	2,4	0,40	6,61	67	77	3,0	0,45	7,55	49	56
	2,5 250	2,6	0,44	7,29	63	73	3,2	0,51	8,45	48	56
	3,0 300	2,9	0,48	8,07	59	68	3,5	0,57	9,47	47	54

		DÜSE 12A HELLGRÜN •					DÜSE 15A SCHWARZ •					DÜSE 17A GRAU •					
		Wurfweite: 3,7 m Einstellbar von 0° bis 360 Austrittswinkel: 28°					Wurfweite: 4,6 m Einstellbar von 0° bis 360 Austrittswinkel: 28°					Wurfweite: 5,2 m Einstellbar von 0° bis 360 Austrittswinkel: 28°					
Teilkreis	Druck	Wurfweite	Durchfluss		Niedersch. mm/Std		Wurfweite	Durchfluss		Niedersch. mm/Std		Wurfweite	Durchfluss		Niedersch. mm/Std		
			Bar	kPa	m	m³/Std		l/min	■	▲	m		m³/Std	l/min	■	▲	m
45° 	1,0	100	3,2	0,04	0,73	34	40	4,0	0,08	1,27	38	43	4,6	0,10	1,68	38	43
	1,5	150	3,4	0,06	0,97	40	46	4,3	0,09	1,51	39	45	4,9	0,12	1,94	38	44
	2,1	210	3,7	0,07	1,23	44	51	4,6	0,11	1,79	40	46	5,2	0,13	2,23	39	45
	2,5	250	3,9	0,09	1,44	46	54	4,9	0,12	2,00	40	46	5,5	0,15	2,46	39	45
	3,0	300	4,1	0,10	1,68	48	56	5,2	0,14	2,25	40	46	5,8	0,16	2,72	39	45
90° 	1,0	100	3,2	0,09	1,46	34	40	4,0	0,15	2,53	38	43	4,6	0,20	3,36	38	43
	1,5	150	3,4	0,12	1,93	40	46	4,3	0,18	3,03	39	45	4,9	0,23	3,88	38	44
	2,1	210	3,7	0,15	2,46	44	51	4,6	0,21	3,57	40	46	5,2	0,27	4,45	39	45
	2,5	250	3,9	0,17	2,88	46	54	4,9	0,24	4,01	40	46	5,5	0,30	4,92	39	45
	3,0	300	4,1	0,20	3,36	48	56	5,2	0,27	4,50	40	46	5,8	0,33	5,44	39	45
120° 	1,0	100	3,2	0,12	1,94	34	40	4,0	0,20	3,38	38	43	4,6	0,27	4,48	38	43
	1,5	150	3,4	0,15	2,58	40	46	4,3	0,24	4,03	39	45	4,9	0,31	5,17	38	44
	2,1	210	3,7	0,20	3,28	44	51	4,6	0,29	4,76	40	46	5,2	0,36	5,94	39	45
	2,5	250	3,9	0,23	3,84	46	54	4,9	0,32	5,34	40	46	5,5	0,39	6,56	39	45
	3,0	300	4,1	0,27	4,48	48	56	5,2	0,36	6,00	40	46	5,8	0,43	7,25	39	45
180° 	1,0	100	3,2	0,17	2,91	34	40	4,0	0,30	5,07	38	43	4,6	0,40	6,71	38	43
	1,5	150	3,4	0,23	3,86	40	46	4,3	0,36	6,05	39	45	4,9	0,47	7,75	38	44
	2,1	210	3,7	0,30	4,92	44	51	4,6	0,43	7,14	40	46	5,2	0,53	8,91	39	45
	2,5	250	3,9	0,35	5,76	46	54	4,9	0,48	8,02	40	46	5,5	0,59	9,83	39	45
	3,0	300	4,1	0,40	6,71	48	56	5,2	0,54	9,00	40	46	5,8	0,65	10,87	39	45
240° 	1,0	100	3,2	0,23	3,88	34	40	4,0	0,41	6,76	38	43	4,6	0,54	8,95	38	43
	1,5	150	3,4	0,31	5,15	40	46	4,3	0,48	8,07	39	45	4,9	0,62	10,34	38	44
	2,1	210	3,7	0,39	6,56	44	51	4,6	0,57	9,52	40	46	5,2	0,71	11,88	39	45
	2,5	250	3,9	0,46	7,68	46	54	4,9	0,64	10,69	40	46	5,5	0,79	13,11	39	45
	3,0	300	4,1	0,54	8,95	48	56	5,2	0,72	12,00	40	46	5,8	0,87	14,50	39	45
270° 	1,0	100	3,2	0,26	4,37	34	40	4,0	0,46	7,60	38	43	4,6	0,60	10,07	38	43
	1,5	150	3,4	0,35	5,80	40	46	4,3	0,54	9,08	39	45	4,9	0,70	11,63	38	44
	2,1	210	3,7	0,44	7,38	44	51	4,6	0,64	10,71	40	46	5,2	0,80	13,36	39	45
	2,5	250	3,9	0,52	8,65	46	54	4,9	0,72	12,03	40	46	5,5	0,89	14,75	39	45
	3,0	300	4,1	0,60	10,07	48	56	5,2	0,81	13,50	40	46	5,8	0,98	16,31	39	45
360° 	1,0	100	3,2	0,35	5,83	34	40	4,0	0,61	10,13	38	43	4,6	0,81	13,43	38	43
	1,5	150	3,4	0,46	7,73	40	46	4,3	0,73	12,10	39	45	4,9	0,93	15,51	38	44
	2,1	210	3,7	0,59	9,84	44	51	4,6	0,86	14,28	40	46	5,2	1,07	17,82	39	45
	2,5	250	3,9	0,69	11,53	46	54	4,9	0,96	16,03	40	46	5,5	1,18	19,67	39	45
	3,0	300	4,1	0,81	13,43	48	56	5,2	1,08	18,00	40	46	5,8	1,30	21,75	39	45

Fettgedruckt: Optimale Düsenleistung

Hinweis: Der eingebaute Druckregulierer in der Pro Spray PRS30, reguliert den Ausgang auf maximal 2,1 Bar; 210 kPa. Die Einstellschraube muss eventuell benutzt werden, um die abgebildete Wurfweite und Durchfluss zu erzielen.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/de/irrigation-product/duesen/einstellbare-pro-duesen>
122324