

ET-System

Fortschrittliche ET-Wettersteuerung für anspruchsvolle Systeme

HAUPTVORTEILE

- Berechnung der Evapotranspiration (ET) für Mikroklimata, damit die jeweiligen Anforderungen der Grünflächen exakt erfüllt werden
- Zonenspezifische Berechnungsplanung abhängig von den jeweiligen Eigenschaften
- Einhaltung der örtlichen Bewässerungseinschränkungen
- Permanentspeicher
- Umfangreiche Planungsoptionen
- 30 m 2-adriges Kabel mit 0,5 mm² (20 AWG) Drahtstärke für Sensorinstallation im Lieferumfang enthalten
- Auslösung einer Schutzbewässerung durch WiltGard-Technologie, wenn extreme Bedingungen die Pflanzen gefährden
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
- Spannungsversorgung: 24 VAC, 50/60 Hz (vom Steuergerät)
- Stromverbrauch: max. 20 mA
- Maximaler Abstand zwischen Steuergerät und ET-Modul: 2 m
- Maximaler Abstand zwischen ET-Sensor und Modul: 30 m
- Sensorkabel: 30 m Kabel 0,5 mm² (20 AWG), UL zertifiziert, im Lieferumfang enthalten



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/de/irrigation-product/eingestellte-produkte/et-system>
122324