

Mini-Clik™ -Sensor

Dieser Sensor unterbricht die planmäßige Beregnung, wenn er eine vorab definierte Niederschlagsmenge registriert, um Wasserverschwendung zu vermeiden.

HAUPTVORTEILE

- Schaltet die Bewässerungsanlage bei Regen automatisch ab
- Einstellbar auf eine Niederschlagsmenge von 3 mm bis 19 mm
- Schmutzunempfindlich für zuverlässigen Betrieb
- Dachrinnen-Montage möglich (mit P/N SGM)
- Mini-Clik Sensor mit Edelstahlschutzgehäuse für Installation im gewerblichen Bereich (P/N SG-MC)
- Kompatibel mit den meisten Bewässerungs-Steuergeräten

Betriebsdaten

- Schalter-Nennstrom (24 VAC): 5 A
- Beinhaltet 7 m Kabel, 0,5 mm² ummantelt, zweiadrig, UL-zertifiziert
- Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/de/irrigation-product/sensoren/mini-cliktm-sensor>
122324