

## Eco-Indicator

Confirme el funcionamiento del sistema y la presión adecuada con esta práctica herramienta visual.

### VENTAJAS PRINCIPALES

- Cuando el vástago y el tapón, de colores amarillo vivo o morado para el agua reciclada, son visibles, indican que el sistema está en funcionamiento
- El vástago emerge cuando la presión supera el umbral y ayuda a confirmar que la presión es baja si no se eleva
- Conexiones de entrada inferior o lateral para facilitar la instalación; la entrada lateral está disponible en la versión de 30 cm

### ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- ECO-ID:
  - Presión de funcionamiento: hasta 5 bares, 500 kPa
  - Indicación de funcionamiento del sistema: más de 0,8 bares, 80 kPa
  - Período de garantía: 2 años
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
  - Presión de funcionamiento: hasta 7 bares, 700 kPa
  - Indicación de funcionamiento del sistema: más de 1 bar, 100 kPa
  - Período de garantía: 5 años



### OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO (PARA EL ECO-INDICADOR DE 30 CM)

- Válvula antidrenaje (hasta 3 m de columna de agua: Ref. 437400SP)
- Codo articulado SJ: SJ-512 (roscado de ½" x 30 cm de longitud)

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/es/irrigation-product/micro-irrigation/eco-indicator-122324>