

ST-1600-HS-B

Con un potente radio de alcance de hasta 50,3 m, el aspersor ST-1600-HS-B es la opción ideal para limpiar, refrescar y enjuagar los grandes campos deportivos de césped artificial, así siempre están listos para el juego.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Engranaje lubricado con grasa, y aislamiento probado, ofrece un alto y consistente rendimiento
- Flexible ajuste de arco de 40 a 360° no reversible,
- con topes izquierdo y derecho regulables para facilitar el ajuste preciso del arco
- Torreta de boquilla con trinquete para una configuración sencilla
- Velocidad de rotación ajustable a hasta 65 segundos, para un mojado rápido cuando es necesario controlar la temperatura
- Construcción interna en acero inoxidable y latón para fiabilidad a largo plazo
- Seis boquillas incluidas, desde #16 hasta #26 (#20 estándar) con trayectoria de 25°, permiten seleccionar la opción perfecta



ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: 32,5 a 50,3 m
- Caudal: 21,8 a 74,2 m³/h; 364 a 1.237 l/min
- Rango de presión de funcionamiento: 4 a 8 bares; 400 a 800 kPa
- Tasa de precipitación: 60 mm/h aproximadamente

Período de garantía: 5 años para las piezas

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Kit de boquilla de radio corto: P/N 959900
- Adaptador, liso de 2" (50 mm) x BSP macho de 2" (50 mm): P/N 241400SP

DATOS DE RENDIMIENTO DE BOQUILLAS ST-1600

| Boquilla | Presión | | RADIO | Caudal | | Pluv. mm/h | |
|----------|---------|-----|-------|--------|------|------------|------|
| | bar | kPa | | m | m³/h | l/min | ■ |
| 16 | 4.0 | 400 | 32,5 | 21,8 | 364 | 41,4 | 47,8 |
| | 5.0 | 500 | 35 | 24,4 | 406 | 39,8 | 45,9 |
| | 6.0 | 600 | 37 | 26,8 | 446 | 39,1 | 45,1 |
| | 7 | 700 | 39 | 28,9 | 482 | 38 | 43,9 |
| | 8.0 | 800 | 41 | 31,2 | 520 | 37,1 | 42,9 |
| 18 | 4.0 | 400 | 34 | 24,3 | 405 | 42 | 48,6 |
| | 5.0 | 500 | 37 | 27,1 | 452 | 39,6 | 45,8 |
| | 6.0 | 600 | 39 | 29,8 | 496 | 39,1 | 45,2 |
| | 7 | 700 | 40,5 | 32,1 | 535 | 39,1 | 45,2 |
| | 8.0 | 800 | 43 | 34,8 | 580 | 37,6 | 43,5 |
| 20 | 4.0 | 400 | 35 | 32,7 | 545 | 53,4 | 61,7 |
| | 5.0 | 500 | 39 | 36,5 | 609 | 48,1 | 55,5 |
| | 6.0 | 600 | 43 | 40,1 | 668 | 43,4 | 50,1 |
| | 7 | 700 | 44 | 43,3 | 721 | 44,7 | 51,6 |
| | 8.0 | 800 | 45 | 46,4 | 773 | 45,8 | 52,9 |
| 22 | 4.0 | 400 | 36,0 | 38,9 | 649 | 60,1 | 69,4 |
| | 5.0 | 500 | 39,5 | 43,6 | 726 | 55,8 | 64,5 |
| | 6.0 | 600 | 44 | 47,7 | 795 | 49,3 | 56,9 |
| | 7 | 700 | 47 | 51,5 | 859 | 46,7 | 53,9 |
| | 8.0 | 800 | 48 | 55,2 | 920 | 47,9 | 55,3 |
| 24 | 4.0 | 400 | 37 | 45,9 | 765 | 67,1 | 77,4 |
| | 5.0 | 500 | 40,5 | 51,3 | 855 | 62,6 | 72,2 |
| | 6.0 | 600 | 45 | 56,2 | 937 | 55,5 | 64,1 |
| | 7 | 700 | 47,5 | 60,7 | 1012 | 53,8 | 62,2 |
| | 8.0 | 800 | 48,7 | 65 | 1084 | 54,9 | 63,3 |
| 26 | 4.0 | 400 | 38,4 | 53 | 883 | 71,8 | 82,9 |
| | 5.0 | 500 | 41,4 | 59,2 | 986 | 68,8 | 79,5 |
| | 6.0 | 600 | 46 | 64,6 | 1077 | 61 | 70,4 |
| | 7 | 700 | 48,7 | 69,7 | 1162 | 58,6 | 67,7 |
| | 8.0 | 800 | 50,3 | 74,2 | 1237 | 58,7 | 67,8 |

Nota: Todas las pluviometrías están calculadas para un sector de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/es/irrigation-product/st-system/st-1600-hs-b>
122324