

# Eco-Mat®

INNOVACIÓN ROMPEDORA EN RIEGO SUBTERRÁNEO

## VENTAJAS PRINCIPALES

- ECO-MAT, Manta de riego con tubería Eco-Wrap
- ECO-WRAP Tubería de riego PLD recubiertos de felpa de polipropileno.
- Emisores autocompensantes
- Caudal del emisor autocompensante 2,2 L/hr
- Capacidad de almacenamiento de agua de 2 litros por metro cuadrado
- Distancia entre emisores 30 cm, separación entre líneas de goteo 35 cm
- 0.80 m de ancho x 100 m de largo (Eco-Mat16)
- 0.80 m de ancho x 90 m de largo (Eco-Mat17)
- 100 m de bobina (Eco-Wrap de 16 mm)
- 76 m de bobina (Eco-Wrap de 17 mm)
- Se recomienda su uso junto con todos los kits de control de la zona de riego Hunter



## Especificaciones de funcionamiento

- Emisores autocompensantes
- Presión de funcionamiento de 1,4 - 3,4 bares
- Compatible con conectores con espiga de 16 mm
- Filtración recomendada 120 micras
- Instalación recomendada a una profundidad de entre 10 cm y 30 cm

ECO-MAT™ ESPECIFICACIONES

Modelos	Eco-Mat 16mm	Eco-Mat 17-100
Caudal	2,2 l/h.	2,2 l/hr
Longitud Bobina	100 m	30 m
Ancho	0,80 m	0,80 m
m <sup>2</sup>	80	80
Presión de trabajo	1,4 - 3,4 bar	1,4 - 3,4 Bar
Filtración mínima	120 mesh/125 micron	120 mesh/125 micron
Separación entre filas	35 cm	35 cm

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/es/irrigation-product/micro-irrigation/eco-matr>  
122324