

## G-880

La solución definitiva de TTS para aplicaciones de golf de alcance medio

### VENTAJAS PRINCIPALES

- Engranaje lubricado por agua de círculo completo
- La exclusiva tecnología PressurePort™ proporciona una cobertura uniforme y continua
- La carcasa cerrada ayuda a evitar que sobresalga el vástago y que goteen las juntas
- Rendimiento flexible con 6 boquillas a escoger

### ESPECIFICACIONES DEL MODELO

- Círculo completo

### VARIANTES DEL MODELO

- C** = Check-O-Matic aguanta hasta 8 m de desnivel y convierte mediante las conexiones superiores.
- D** = Válvula y decodificador incorporado con todas las especificaciones "E"
- DD** = Válvula y decodificador incorporado de 2 estaciones con todas las especificaciones "E"
- E** = Electroválvula incorporada en el cabezal con regulador de presión ajustable, selector automático de encendido/apagado, solenoide de 210 mA (370 mA en arranque) con émbolo cautivo y purgado interno.



### ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

#### G880



















- Caudal: 5,11 a 13,15 m<sup>3</sup>/h; 85,2 a 219,2 l/min
- Radio: 20,4 a 26,8 m
- Intervalo de presión: 4,5 a 6,9 bares, 450 a 689 kPa
- Presión nominal: 1000 kPa




**G880**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Overall Height  | 11-3/4"            |
| Pop-up Height   | 3"                 |
| Flange Diameter | 7-1/4"             |
| Inlet Size      | 1-1/2" Female ACME |

# DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS BOQUILLAS TTS-880/G-880/G-80B \* - SISTEMA MÉTRICO

| Boquilla   |                       |  | Presión |     | RADIO | Caudal            |       | Pluv. mm/h |      |
|--|-----------------------|--|---------|-----|-------|-------------------|-------|------------|------|
|  |                       |  | bar     | kPa | m     | m <sup>3</sup> /h | l/min | ■          | ▲    |
| <br>Ocre<br>803611            | 15 °<br>Blanco        | <br>Gris<br>315317          | 3.4     | 344 | 14,9  | 3,23              | 53,8  | 14,5       | 16,7 |
|  |                       |  | 4.1     | 413 | 15,5  | 3,57              | 59,4  | 14,8       | 17,0 |
|  |                       |  | 4.5     | 450 | 15,9  | 3,73              | 62,1  | 14,8       | 17,1 |
|  |                       |  | 4.8     | 482 | 16,2  | 3,86              | 64,4  | 14,8       | 17,1 |
|  |                       |  | 5.5     | 551 | 16,8  | 4,13              | 68,9  | 14,7       | 17,0 |
| <br>Ocre<br>803611            | 18 °<br>Naranja       | <br>Gris<br>315317          | 3.4     | 344 | 17,1  | 3,91              | 65,1  | 13,4       | 15,5 |
|  |                       |  | 4.1     | 413 | 17,7  | 4,28              | 71,3  | 13,7       | 15,8 |
|  |                       |  | 4.5     | 450 | 18    | 4,48              | 74,6  | 13,8       | 16,0 |
|  |                       |  | 4.8     | 482 | 18,3  | 4,54              | 75,7  | 13,6       | 15,7 |
|  |                       |  | 5.5     | 551 | 18,6  | 4,82              | 80,3  | 13,9       | 16,1 |
| <br>Ocre<br>803611            | 20 °<br>Marrón        | <br>Gris<br>3153147         | 3.4     | 344 | 17,4  | 4,18              | 69,7  | 13,8       | 16,0 |
|  |                       |  | 4.1     | 413 | 18    | 4,61              | 76,8  | 14,3       | 16,5 |
|  |                       |  | 4.5     | 450 | 18,6  | 4,86              | 81    | 14,1       | 16,2 |
|  |                       |  | 4.8     | 482 | 19,2  | 4,91              | 81,8  | 13,3       | 15,4 |
|  |                       |  | 5.5     | 551 | 19,5  | 5,16              | 85,9  | 13,5       | 15,6 |
| <br>Ocre<br>803611            | 23 °<br>Verde         | <br>Azul claro<br>315311    | 3.4     | 344 | 19,2  | 4,91              | 81,8  | 13,3       | 15,4 |
|  |                       |  | 4.1     | 413 | 19,8  | 5,22              | 87,1  | 13,3       | 15,4 |
|  |                       |  | 4.5     | 450 | 20,1  | 5,45              | 90,8  | 13,5       | 15,6 |
|  |                       |  | 4.8     | 482 | 20,4  | 5,66              | 94,3  | 13,6       | 15,7 |
|  |                       |  | 5.5     | 551 | 20,7  | 6,04              | 100,7 | 14,1       | 16,2 |
| <br>Ocre<br>803611          | 25 °<br>Azul          | <br>Azul claro<br>315311  | 4.5     | 450 | 21,6  | 6,50              | 108,3 | 13,9       | 16,0 |
|  |                       |  | 4.8     | 482 | 22,3  | 6,75              | 112,5 | 13,6       | 15,7 |
|  |                       |  | 5.5     | 551 | 22,6  | 7,19              | 119,8 | 14,1       | 16,3 |
|  |                       |  | 6.2     | 620 | 22,9  | 7,65              | 127,5 | 14,6       | 16,9 |
|  |                       |  | 6.9     | 689 | 23,5  | 8,12              | 135,3 | 14,7       | 17,0 |
| <br>Ocre<br>803611          | 33 °<br>Gris          | <br>Azul claro<br>315311  | 4.5     | 450 | 22,6  | 7,02              | 117   | 13,8       | 15,9 |
|  |                       |  | 4.8     | 482 | 22,9  | 7,27              | 121,1 | 13,9       | 16,1 |
|  |                       |  | 5.5     | 551 | 23,5  | 7,77              | 129,5 | 14,1       | 16,3 |
|  |                       |  | 6.2     | 620 | 24,1  | 8,22              | 137   | 14,2       | 16,4 |
|  |                       |  | 6.9     | 689 | 24,7  | 8,68              | 144,6 | 14,2       | 16,4 |
| <br>Ocre<br>803611          | 38 °<br>Rojo          | <br>Azul claro<br>315311  | 4.5     | 450 | 23,5  | 7,97              | 132,9 | 14,5       | 16,7 |
|  |                       |  | 4.8     | 482 | 24,1  | 8,31              | 138,5 | 14,3       | 16,6 |
|  |                       |  | 5.5     | 551 | 25    | 8,84              | 147,3 | 14,1       | 16,3 |
|  |                       |  | 6.2     | 620 | 25,6  | 9,38              | 156,3 | 14,3       | 16,5 |
|  |                       |  | 6.9     | 689 | 26,5  | 9,90              | 165   | 14,1       | 16,3 |
| <br>Ocre<br>803611          | 43 °<br>Marrón oscuro | <br>Azul<br>315311        | -       | -   | -     | -                 | -     | -          | -    |
|  |                       |  | 4.8     | 482 | 25,3  | 9,38              | 156,3 | 14,7       | 16,9 |
|  |                       |  | 5.5     | 551 | 25,9  | 9,90              | 165   | 14,8       | 17,0 |
|  |                       |  | 6.2     | 620 | 26,5  | 10,52             | 175,3 | 15         | 17,3 |
|  |                       |  | 6.9     | 689 | 27,1  | 11,09             | 184,7 | 15,1       | 17,4 |
| <br>Marrón oscuro<br>803610 | 48 °<br>Verde oscuro  | <br>Azul oscuro<br>833500 | -       | -   | -     | -                 | -     | -          | -    |
|  |                       |  | 4.8     | 482 | 27,4  | 10,65             | 177,5 | 14,2       | 16,3 |
|  |                       |  | 5.5     | 551 | 28    | 11,11             | 185,1 | 14,1       | 16,3 |
|  |                       |  | 6.2     | 620 | 28,7  | 11,46             | 191   | 14,0       | 16,1 |

| 6,9   | 689                            | 29,3                      | 12,15 | 202,5 | 14,2 | 16,4  |       |      |      |
|---|--------------------------------|---------------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
|   |                                |                           | -     | -     | -    | -     | -     | -    | -    |
| Marrón oscuro<br><br>803610  | 53 •<br><b>Azul<br/>OSCURO</b> | Azul oscuro<br><br>833500 | 4,8   | 482   | 27,7 | 11,31 | 188,5 | 14,7 | 17,0 |
|   |                                |                           | 5,5   | 551   | 28,3 | 11,86 | 197,7 | 14,8 | 17,0 |
|   |                                |                           | 6,2   | 620   | 29   | 12,61 | 210,1 | 15   | 17,4 |
|   |                                |                           | 6,9   | 689   | 29,6 | 13,29 | 221,4 | 15,2 | 17,6 |
| <p><b>Nota:</b> Tapón de la boquilla ref. 315300 instalado en la parte delantera del orificio para la boquilla.</p> <p>* Datos preliminares de rendimiento.</p> |                                |                           |       |       |      |       |       |      |      |

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/es/irrigation-product/golf-rotors/g-880>  
122324