

Pilot-FC

Programador de campo fiable con numerosas funciones

VENTAJAS PRINCIPALES

- 5 idiomas
- Hasta 80 salidas de estaciones en incrementos de 10 estaciones
- Hasta 3 turbinas golf Hunter con válvula incorporada por salida
- Hasta 18 turbinas golf Hunter con válvula incorporada simultáneamente por cada programador
- 32 programas automáticos con 8 horas de inicio por programa
- Exclusivos conmutadores mecánicos Safe-Toggle™ para encendido, apagado y funcionamiento automático
- Programación con salto de 1 a 31 días
- Botón de apagado por lluvia hasta 30 días o indefinidamente
- Botón de pausa Safe-Pause™ con temporizador de seguridad de 30 minutos
- Ajuste estacional de horas de riego 1-300%
- Ajuste estacional +30/-30 minutos de tiempo de inicio.



ENTRADA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Los cables de alimentación deben ser de 1,85 mm² o superiores
- 120/230 VCA a 60/50 Hz
- 2 amperios máximo a 120 VCA
- 1 amperio máximo a 230 VCA

SALIDA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Salida de la estación: 0,56 amperios a 24 VCA
- Salida Hot Post™ de 24 VCA: 420 mA a 24 VCA
- Capacidad de solenoide: 3 turbinas con válvula Hunter golf estándar de 24 VCA por salida, 18 estaciones simultáneas máximas

SISTEMAS DE RADIO

- Radio UHF: 450-475 MHz
- Radio sin licencia: 915 MHz (EE. UU.) y 2,4 GHz (internacional)
- Hardwire

SISTEMAS CABLEADOS

- GCBL: Dos pares trenzados apantallados, 0,82 mm²
- GCBLA: Dos pares trenzados apantallados y blindados, 0,82 mm²



PILOT-FC Plastic Pedestal

PILOT-FI Field Interface *

	PILOT-FC Plastic Pedestal	PILOT-FI Field Interface *
Height	39"	12"
Width	24"	11½"
Depth	17"	3¼"
Weight	70 pounds	4.4 pounds

* One Pilot-FI is required with any central control system to link the central computer to the field equipment

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/es/irrigation-product/golf-central-control/pilot-fc-122324>