

ST-1200-BR

El accesible rotor ST-1200-BR para césped artificial es la solución ideal de montaje aéreo para pastos, corrales, pistas de arena, control del polvo y riego de lavado.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Opciones de boquillas: 5 (incluidas)
- Boquilla estándar: 12
- Rango de boquillas: de 10 a 18
- Trayectoria de la boquilla: 22,5°
- Transmisión por engranaje aislado y lubricado con grasa
- Tambores de boquilla: cortos y largos (incluidos)
- Topes móviles (izquierda y derecha) para ajuste del arco
- Configuración del arco: de 40° a 360° sin inversión
- Sujección de boquilla en torreta

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: de 20,4 m a 35,1 m
- Caudal: de 6,13 a 29,76 m³/h; de 102,1 a 495,9 l/min
- Intervalo de presión operativa: de 2,0 bar a 6,0 bar, de 200 kPa a 600 kPa

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Adaptador 1,5" (40 mm) espiga macho x 1,5" (40 mm); BSP macho: P/N 241401SP



ST-1200BR NOZZLE PERFORMANCE DATA

Nozzle	Pressure PSI	Radius ft.	Flow GPM	Precip in/hr	
				■	▲
10 • Black	30	67	27.0	1.16	1.34
	45	75	32.8	1.12	1.30
	60	85	38.1	1.02	1.17
	75	90	43.5	1.03	1.19
12 • Black	30	68	33.6	1.40	1.62
	45	78	41.2	1.30	1.51
	60	88	47.6	1.18	1.37
	75	98	53.1	1.06	1.23
14 • Black	30	70	45.7	1.80	2.07
	45	86	56.0	1.46	1.68
	60	100	64.7	1.25	1.44
	75	110	72.5	1.15	1.33
16 • Black	30	72	59.5	2.21	2.55
	45	93	73.0	1.62	1.88
	60	103	84.3	1.53	1.77
	75	116	80.9	1.16	1.34
18 • Black	30	95	92.5	1.97	2.28
	45	104	107.0	1.90	2.20
	60	111	119.5	1.87	2.16
	75	115	131.0	1.91	2.20

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/es/irrigation-product/sistema-st/st-1200-br-122324>