

# Boquillas de patrón de franja

Riegue con precisión las zonas estrechas de césped y plantas con boquillas de franja de arco fijo.


## VENTAJAS PRINCIPALES

- Diseñadas para cubrir con precisión zonas de franjas estrechas
- Disponibles en varios modelos para espacios rectangulares exclusivos
- Construidas para durar en condiciones difíciles

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Presión de funcionamiento recomendada: 2,1 bares, 210 kPa
- Emparejar con el difusor emergente Pro-Spray PRS30 para regular la presión a 2,1 bares y 210 kPa
- Período de garantía: 2 años



DATOS DE REDIMIENTO DE LAS TOBERAS DE TRAYECTORIA POR FRANJAS					
• Tobera Azul					
Sector	Presión		Ancho x largo	Caudal	
	bar	kPa		m³/hr	l/min
SS-530  Franja lateral	1,0	100	2,1 x 8,5	0,21	3,50
	1,5	150	1,5 x 9,0	0,25	4,20
	<b>2,0</b>	<b>200</b>	<b>1,5 x 9,0</b>	<b>0,29</b>	<b>4,90</b>
	2,1	210	1,5 x 9,0	0,30	5,00
	2,5	250	1,5 x 9,0	0,33	5,50

La presión óptima está indicada en negrita.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/es/irrigation-product/boquillas/boquillas-de-patron-de-franja>  
122324