

ST-1700V

Este Sistema ST incluye un diseño de electroválvula incorporada que permite la instalación y el mantenimiento más rápidos.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Opciones de boquilla: 5
- Boquilla estándar: #20
- Rango de boquilla: #16 a #24
- Trayectoria de boquilla: 25°
- El diseño de mantenimiento completo desde la parte superior (TTS) permite un cómodo mantenimiento sin necesidad de excavar
- La configuración de electroválvula incorporada simplifica la instalación
- Engranaje aislado lubricado con grasa
- Tapa con logotipo de goma instalada de fábrica
- Ajuste del sector: topes móviles para ajustar el sector a izquierda y a derecha
- Torrete de boquilla de trinquete



ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Trayectoria de la boquilla: 25°
- Radio: 32 a 48 m
- Caudal: 21,0 a 58,8 m³/h; 350 a 980 l/min
- Rango de presión de funcionamiento: 4 a 8 bares; 400 a 800 kPa
- Configuración del arco: 40° a 360° no reversible
- Velocidad de rotación: 80 segundos a 6 bares, 600 kPa (un solo barrido de 180°)
- Tasa de precipitación: 45 mm/h aproximadamente
- Período de garantía: 5 años para las piezas

BOQUILLA ST-1700V - DATOS DE RENDIMIENTO

| Boquilla | Presión | | RADIO | Caudal | | Pluv. mm/h | |
|---------------|---------|-----|-------|--------|-------------------|------------|------|
| | bar | kPa | | m | m ³ /h | l/min | ■ |
| 16 * Negro | 4.0 | 400 | 32 | 21 | 350 | 41 | 47,3 |
| | 5.0 | 500 | 35 | 22,7 | 379 | 37,1 | 42,8 |
| | 6.0 | 600 | 37 | 25,9 | 432 | 37,8 | 43,7 |
| | 7 | 700 | 38,5 | 28,1 | 469 | 38 | 43,9 |
| | 8.0 | 800 | 40 | 30,4 | 508 | 38,1 | 43,9 |
| 18 * Negro | 4.0 | 400 | 34 | 24,3 | 405 | 42 | 48,5 |
| | 5.0 | 500 | 36,5 | 26,1 | 435 | 39,2 | 45,3 |
| | 6.0 | 600 | 38,5 | 28,8 | 481 | 38,9 | 44,9 |
| | 7 | 700 | 40 | 31,1 | 519 | 38,9 | 44,9 |
| | 8.0 | 800 | 42 | 33,8 | 564 | 38,3 | 44,3 |
| 20 * Negro | 4.0 | 400 | 35 | 30,4 | 508 | 49,7 | 57,4 |
| | 5.0 | 500 | 39 | 34,3 | 572 | 45,1 | 52 |
| | 6.0 | 600 | 41 | 37,2 | 621 | 44,3 | 51,1 |
| | 7 | 700 | 43 | 40,9 | 681 | 44,2 | 51 |
| | 8.0 | 800 | 45 | 44 | 733 | 43,4 | 50,1 |
| 22 * Negro | 4.0 | 400 | 35,5 | 34,9 | 582 | 55,4 | 63,9 |
| | 5.0 | 500 | 39 | 39,5 | 659 | 51,9 | 60 |
| | 6.0 | 600 | 43 | 42,9 | 715 | 46,4 | 53,6 |
| | 7 | 700 | 45,5 | 46,8 | 780 | 45,2 | 52,2 |
| | 8.0 | 800 | 47 | 50,4 | 841 | 45,7 | 52,7 |
| 24 * Negro | 4.0 | 400 | 37 | 40,2 | 671 | 58,8 | 67,9 |
| | 5.0 | 500 | 40,5 | 45,6 | 761 | 55,6 | 64,2 |
| | 6.0 | 600 | 44 | 50,4 | 840 | 52,1 | 60,1 |
| | 7 | 700 | 47 | 54,5 | 908 | 49,3 | 57 |
| | 8.0 | 800 | 48 | 58,8 | 980 | 51 | 58,9 |

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/es/irrigation-product/st-system/st-1700v>
122324