

PLD-16 mm

ESPECÍFICO Y PRECISO, EL PLD DE 16 MM EMITE AGUA SIN DESPERDICIARLA (PARA MERCADOS INTERNACIONALES)

VENTAJAS PRINCIPALES

- Emisores autocompensantes integrados en tubería con un rendimiento de alta calidad
- Válvula de retención incorporada que evita que el emisor se atasque y evita la escorrentía
- Gotero con válvula de retención hasta 1.5m
- Separaciones del emisor disponibles de 30 cm y 50 cm
- Caudal del emisor disponible de 2,2 l/h y 3,8 l/h
- Suministrado en rollos de 100 m, 200 m y 400 m
- Flexibilidad superior y resistencia a la torsión
- Funciona con kits de control de zona de goteo
- Período de garantía: 5 años (2 años adicionales en caso de agrietamiento por tensión ambiental)



Especificaciones PLD

- Compensación de presión, emisores anti-drenaje
- Intervalo de presión de funcionamiento: De 1,0 a 3,5 bares; de 100 a 350 kPa
- Filtración recomendada: 120 mesh
- Admite la inserción de una conexión de 16 mm

Características conexión PLD

- Conexiones rápidas y sencillas sin utilizar herramientas o colas
- Soporta presiones de hasta 3,5 bares; 350 kPa
- Resistente a los rayos UV

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/es/irrigation-product/micro-irrigation/pld-16-mm>

122324