

HDL

Goutte-à-goutte Hunter HDL-CV, HDL-PC, HDL-R

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Goutteurs à compensation de pression pour un débit constant et une couverture uniforme
- Des rayures colorées permettent d'identifier facilement le débit
- La résistance aux UV accroît la durée de vie du produit
- Les rouleaux emballés dans du film étirable restent intacts et permettent une installation simple et rapide
- Excellente tolérance aux particules grâce à la conception des goutteurs, qui comportent plusieurs filtres d'entrée, un labyrinthe large et à fort débit, ainsi qu'un bassin de sortie grand format
- Le produit pour eaux usées (HDL-R), reconnaissable à ses rayures violettes, permet d'identifier visuellement les circuits d'eau non potable
- Goutteurs à compensation de pression pour un débit constant et une couverture uniforme
- Le clapet anti-vidange (CV-ND) empêche l'eau de s'accumuler dans les points bas et permet à tous les goutteurs de s'ouvrir et de se fermer en même temps, optimisant ainsi l'efficacité du système
- La fonction anti-siphon empêche les débris de pénétrer dans les goutteurs lors de l'arrêt du système
- Le clapet anti-retour à vidange lente (CV) des goutteurs empêche la purge aux points les plus bas et optimise l'efficacité du système
- Les goutteurs équipés de plusieurs filtres d'entrée, ainsi que d'un labyrinthe large et à fort débit, offrent une meilleure tolérance aux particules
- Le grand bassin de sortie et la paroi surélevée empêchent les débris et les racines de pénétrer dans les goutteurs



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Débits disponibles : 1,5, 2,1, 3,4 l/h
- Espacement entre les goutteurs : 30 cm, 45 cm, 60 cm
- Dimensions du tuyau : 16,76 x 14,22 mm (diamètre extérieur/intérieur)
- Disponible sans goutteur (HDL-BLNK)

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Plage de fonctionnement : 1,0 à 4,2 bar ; 100 à 420 kPa
- Filtrage minimal : Maille 120 (125 microns)
- Période de garantie : 5 ans (plus 2 ans supplémentaires pour les fissurations dues aux contraintes de l'environnement)

MODÈLES DISPONIBLES

- HDL-09-12-250-COP
- HDL-09-12-1K-COP
- HDL-06-12-250-COP
- HDL-06-12-1K-COP

HDL 17 MM Pressure-Compensating and Reclaimed - Minimum Operating Pressure of 0.7 bar

HDL-PC and HDL-R - 2.5 L/hr

Pressure (bar)	Emitter Spacing (cm)		
	30	45	60
1.0	82	103	130
2.0	105	147	206
3.0	129	210	286
4.0	167	295	299

HDL 17 MM Check Valve - Minimum Operating Pressure of 1 bar

HDL-CV - 2.5 L/hr

Pressure (bar)	Emitter Spacing (cm)		
	30	45	60
1.0	62	88	132
2.0	106	163	207
3.0	142	200	250
4.0	184	280	289

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/micro-irrigation/hdl122324>