

Sonde Mini-Clik™

Cette sonde interrompt le programme d'arrosage lorsqu'elle détecte qu'un cumul de pluie prédéfini est atteint, évitant ainsi le gaspillage d'eau.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Arrête automatiquement le système d'arrosage lorsqu'il pleut
- Seuil réglable de 3 mm à 19 mm de précipitations
- La tolérance aux débris assure un fonctionnement en toute fiabilité
- Peut se fixer sur une gouttière (référence SGM)
- Boîtier en acier inoxydable avec sonde Mini-Clik pour les applications commerciales (référence SG-MC)
- Compatible avec la plupart des programmeurs d'arrosage

Caractéristiques de fonctionnement

- Intensité nominale du commutateur 24 V c.a. : 5 A
- Inclut un câble gainé à deux conducteurs de 7 m de calibre 0,5 mm² certifié UL
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Période de garantie : 5 ans



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/sondes/sonde-mini-cliktm>
122324