

X2™ avec WAND

Ce programmateur, utilisable en ligne, s'accompagne d'une programmation rapide et de fonctions avancées d'économie d'eau.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nombre de stations : 4, 6, 8, ou 14 (modèles à stations fixes)
- Programmateur Wi-Fi géré automatiquement par le logiciel Hydrowise®
- Écran rétroéclairé pour une visibilité optimale quelle que soit la luminosité
- 3 programmes flexibles avec 4 heures de début chacun et une durée d'arrosage allant jusqu'à 6 heures
- QuickCheck™ permet de détecter facilement les erreurs de câblage sur le terrain
- L'option Hide Programs (Masquer les programmes) affiche 1 programme et 1 heure de début pour plus de simplicité
- Interruption de l'arrosage jusqu'à 99 jours en basse saison
- Protection contre les courts-circuits avec détection des erreurs de câblage ; la station concernée est ignorée le cas échéant pour éviter tout dommage au système
- Mémoire Easy Retrieve® qui sauvegarde la totalité du programme d'arrosage
- Délai entre les stations pour les électrovannes à fermeture lente ou la recharge de la pompe
- Fonction Arrosage et réessuyage qui empêche le gaspillage et le ruissellement de l'eau dans les zones de dénivelé ou de sol imperméable
- Réglage saisonnier pour des ajustements plus rapides des temps d'arrosage sans reprogrammation
- Simple module Wi-Fi enfichable afin de gérer l'arrosage à distance avec n'importe quel programmateur X2™
- Technologie WAND pour gérer facilement l'arrosage en ligne avec le statut du programmateur et les alertes en cas de branchements défectueux
- Programmation standard qui permet de créer trois programmes indépendants avec six heures de début chacun et une durée d'arrosage maximale de 24 heures
- Technologie Rapid Programming™ qui permet d'envoyer des programmes pré-définis à n'importe quel programmateur X2 en quelques secondes, afin d'effectuer vos tâches plus rapidement
- Technologie Predictive Watering™ qui permet d'effectuer des ajustements précis en fonction de la météo pour des économies d'eau maximales
- Compatibilité avec les technologies de domotique Amazon Alexa™, Control4® et HomeSeer™ pour un contrôle vocal simple et centralisé du système d'arrosage
- Configuration par Wi-Fi, Bluetooth ou WPS pour faciliter la connexion à un réseau sans fil



CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Entrée de transformateur : 230 V.c.a.
- Sortie de transformateur (24 V c.a.) : 1 A
- Sortie de station (24 V c.a.) : 0,56 A
- Sortie P/MV (24 V c.a.) : 0,28 A
- Entrées de sonde : 1
- Certifications (programmateur) : Plastique IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Certifications (module) : Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n, Bluetooth 5.0, UI, cUL, FCC, CE, RCM

- Période de garantie : 2 ans (programmeur et module)

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/programmeurs/x2tm-avec-wand>
122324