

G-885

La perfetta combinazione di potenza, prestazioni e facilità di manutenzione

VANTAGGI PRINCIPALI

- Arco a 360° reale/arco parziale regolabile (da 60° a 360°) in un'unica turbina
- Capacità di ugello a doppia traiettoria con la nuova funzione QuickChange
- Esclusiva tecnologia ugelli PressurePort™
- Funzionalità retro ugello Contour
- Pistone in acciaio inossidabile a frizione
- Sistema a ingranaggi lubrificati ad acqua
- Meccanismo ad arco QuickSet-360
- Meccanismo ad arco QuickCheck

SPECIFICHE DEL MODELLO

- Arco a 360° reale/Arco parziale regolabile (da 60° a 360°)

VARIAZIONI DEL MODELLO

- C** = Check-O-Matic rileva fino a 8 m di dislivello e passa immediatamente alla condizione idraulica normalmente aperta con connessioni realizzate dall'alto
- D** = Decoder valvola in testa con tutte le specifiche "E" di seguito*
- DD** = 2-Stazione decoder valvola in testa con tutte le specifiche "E" di seguito
- E** = Elettrovalvola in testa con regolatore della pressione, selettore on-off-auto, solenoide da 210 mA (picco di corrente in ingresso di 370 mA) con pistoncino prigioniero e spurgo interno a valle.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

G885

- Raggio: da 13,1 a 27,7 m
- Velocità di scarico: da 1,86 a 13,06 m³/ora; da 31,0 a 217,7 l/min
- Intervallo di pressione: da 3,4 a 6,9 bar; da 344 a 689 kPa
- Pressione nominale: 10 bar; 1000 kPa





























G885

Overall Height	11-3/4"
Pop-up Height	3-3/4"
Flange Diameter	7-1/4"
Inlet Size	1-1/2" Female ACME









DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO TTS-885 / G885 / G85B* - METRICO

Testina			Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
			bar	kPa	m	m³/ora	l/min	■	▲
Arancione  803603	10 ° Verde chiaro	Verde scuro  315312	3,4	344	11,3	2,02	33,7	15,9	18,4
			4,1	413	11,9	2,23	37,1	15,8	18,2
			4,5	450	12,5	2,32	38,6	14,8	17,1
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Arancione  803603	13 ° Azzurro	Bianco  315314	3,4	344	14,3	2,59	43,2	12,6	14,6
			4,1	413	14,6	2,79	46,6	13,1	15,1
			4,5	450	14,9	2,93	48,8	13,1	15,2
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Arancione  803603	15 ° Bianco	Bianco  315314	3,4	344	15,9	2,93	48,8	11,7	13,5
			4,1	413	15,9	3,29	54,9	13,1	15,1
			4,5	450	16,2	3,38	56,4	13,0	15,0
			4,8	482	16,2	3,52	58,7	13,5	15,6
			5,5	551	16,5	3,75	62,5	13,8	16,0
Arancione  803603	18 ° Arancione	Verde chiaro  315313	3,4	344	17,4	3,77	62,8	12,5	14,4
			4,1	413	17,7	4,04	67,4	12,9	14,9
			4,5	450	18,0	4,23	70,4	13,1	15,1
			4,8	482	18,3	4,41	73,4	13,2	15,2
			5,5	551	18,6	4,66	77,6	13,5	15,6
Arancione  803603	20 ° Marrone chiaro	Verde chiaro  315313	3,4	344	18,0	4,07	67,8	12,6	14,5
			4,1	413	18,6	4,43	73,8	12,8	14,8
			4,5	450	18,9	4,50	75,0	12,6	14,5
			4,8	482	19,2	4,68	78,0	12,7	14,7
			5,5	551	19,5	5,02	83,7	13,2	15,2
Arancione  803603	23 ° Verde	Verde chiaro  315313	3,4	344	19,8	4,59	76,5	11,7	13,5
			4,1	413	20,1	5,02	83,7	12,4	14,3
			4,5	450	20,4	5,43	90,5	13,0	15,0
			4,8	482	20,4	5,50	91,6	13,2	15,2
			5,5	551	21,0	5,88	98,0	13,3	15,4
Rosso  803602	25 ° Blu	Verde  315310	4,5	450	21,6	6,43	107,1	13,7	15,8
			4,8	482	21,9	6,66	110,9	13,8	16,0
			5,5	551	22,3	7,16	119,2	14,5	16,7
			6,2	620	22,6	7,59	126,4	14,9	17,2
			6,9	689	22,9	8,04	134,0	15,4	17,8
Rosso  803602	33 ° Grigio	Verde  315310	4,5	450	21,9	6,95	115,8	14,4	16,7
			4,8	482	22,3	7,18	119,6	14,5	16,7
			5,5	551	22,9	7,70	128,3	14,7	17,0
			6,2	620	23,5	8,13	135,5	14,8	17,0
			6,9	689	24,1	8,61	143,5	14,8	17,1
Rosso  803602	38 ° Rosso	Verde  315310	4,5	450	23,2	7,93	132,1	14,8	17,1
			4,8	482	23,8	8,22	137,0	14,5	16,8
			5,5	551	24,4	8,88	148,0	14,9	17,2
			6,2	620	25,0	9,36	156,0	15,0	17,3

6,9	689	25,6	9,88	164,7	15,1	17,4			
Rosso  803602	43 • Marrone scuro	Verde  315310	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	24,7	9,36	156,0	15,4	17,7
			5,5	551	25,3	9,88	164,7	15,4	17,8
			6,2	620	26,2	10,49	174,9	15,3	17,6
			6,9	689	27,1	11,06	184,3	15,0	17,4
Rosso scuro  803601	48 • Verde scuro	Verde scuro  315312	-	-	-	-	-	-	
			4,8	482	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0
			5,5	551	25,9	10,99	183,2	16,4	18,9
			6,2	620	27,1	11,74	195,7	16,0	18,4
			6,9	689	27,7	12,38	206,3	16,1	18,6
Rosso scuro  803601	53 • Blu scuro	Verde scuro  315312	-	-	-	-	-	-	
			4,8	482	26,5	11,52	191,9	16,4	18,9
			5,5	551	27,1	12,06	201,0	16,4	18,9
			6,2	620	28,0	12,81	213,5	16,3	18,8
			6,9	689	28,7	13,54	225,6	16,5	19,0

Nota: tappo ugello P/N 315300 installato sul lato posteriore dell'alloggiamento ugello.

Ugelli da 10 a 20 e ugelli ad angolo basso disponibili nell'estate 2013.

P/N	Colore	Profilo	4,5 Bar		5,5 Bar	
			Metri	L/M	Metri	L/M
803604	Pesca		7,6	12,9	8,2	14,8
803603	Arancione		8,5	14,4	8,8	15,9
803602	Rosso		9,4	15,9	10,1	17,0
803601	Rosso scuro		10,4	17,4	11,0	18,5
315314	Bianco		11,3	10,6	11,6	11,0
315313	Verde chiaro		12,8	16,3	13,4	17,8
315310	Verde		14,0	19,7	14,6	21,6
315312	Verde scuro		14,9	29,9	15,5	33,3

RETRO UGELLO CONTOUR



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/it/irrigation-product/turbine-campi-da-golf/g-885>

122324