

Eco-Wrap

VANTAGGI PRINCIPALI

- Elevata uniformità di distribuzione superata solo da Eco-Mat
- Favorisce la crescita di radici più sane
- Elimina gli spruzzi in eccesso su marciapiedi, edifici o veicoli
- Ideale per aree di difficile irrigazione tra lastricati e mattoni di rivestimento
- Da utilizzare con raccordi PLD-LOC o PLD a innesto
- Ala gocciolante professionale rivestita con tessuto
- Trasporta l'acqua più velocemente e più uniformemente dell'ala gocciolante tradizionale
- Autocompensante
- Le valvole andridrenaggio trattengono fino a 1,5 m di dislivello per prevenire il drenaggio dai gocciolatori più bassi
- Lunghezza rotolo 100 m (ECO-WRAP 16 mm)
- Lunghezza rotolo 76 m (ECO-WRAP 17 mm)
- Consigliato l'utilizzo del kit Hunter per controllo di ala gocciolante
- Periodo di garanzia: 5 anni
- Filtrazione raccomandata: a rete da 120 mesh
- Pressione di funzionamento da 1,4 a 3,5 bar
- Compatibili con raccordi portagomma da 16 mm



ECO-WRAP SPECIFICHE TECNICHE

	16mm	17mm
Flusso	2,2 l/ora; 0,13 m3/ora	2,2 l/ora; 0,13 m3/ora
Lunghezza rotolo	100 m	76 m
Pressione di esercizio	da 1,0 a 3,5 bar; da 100 a 350 kPa	da 1,0 a 3,5 bar; da 100 a 350 kPa
Filtrazione min. consigliata	120 mesh; 125 microns	120 mesh; 125 microns
Distanza gocciolatori	30 cm	30 cm

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/it/irrigation-product/micro-irrigation/eco-wrap>
122324