

DUAL® per I-Core™

I decoder DUAL sono stati dismessi.

VANTAGGI PRINCIPALI

- 3 diversi percorsi monocavo offrono flessibilità nella progettazione e installazione dell'impianto.
- Le stazioni decoder a 1 e 2 sono disponibili per essere utilizzati con diversi tipi di collettori
- Decoder programmabili sul campo non richiedono numeri di serie
- I decoder possono essere programmati prima dell'installazione con l'interfaccia DUAL48M
- La programmazione senza fili con ICD-HP consente la programmazione o riprogrammazione del decoder dopo l'installazione sul percorso monocavo
- Il modulo esterno di protezione dalle sovratensioni DUAL-S offre una protezione aggiuntiva
- Il modulo di uscita DUAL48M visualizza informazioni di programmazione, funzionamento e diagnostica del decoder per assistenza nelle operazioni di manutenzione e risoluzione dei problemi
- DUAL48M può essere installato insieme a moduli convenzionali per installazioni ibride
- La funzionalità di ricerca dei solenoidi aiuta a localizzare i decoder e le valvole sul campo



Specifiche tecniche del modello Dual

- Distanza massima consigliata tra decoder e solenoide: 30 m
- Distanza massima dal decodificatore:
 - Lunghezza cavo da 2 mm²: 1,5 km
 - Lunghezza cavo da 3,3 mm²: 2,3 km
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Classificazione decoder: IP68 sommersibile
- Periodo di garanzia: 2 anni

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/it/irrigation-product/programmatori/dualr-i-coretm122324>