

Accu Sync™

Regolazione della pressione impareggiabile per qualsiasi valvola Hunter.

Caratteristiche di funzionamento:

- Regolazione da 1,4 a 7,0 bar; da 140 a 700 kPa
- Pressione statica: 10 bar; 1000 kPa
- Differenziale di pressione dinamica richiesto: 1,0 bar; 100 kPa
- Funziona con solenoidi bistabili CA e CC
- Funziona con qualsiasi valvola Hunter
- Periodo di garanzia: 2 anni

Intervali di portata Consigliati per Valvola con Accu-Sync

Valve	Portata	
	m³/hr	l/min
PGV-100/101	4,5 - 9,1	76 - 151
PGV-151	4,5 - 28	76 - 454
PGV-201	9,1 - 34	151 - 568
ICV-101	3,4 - 9,1	57 - 151
ICV-151	4,5 - 34	76 - 568
ICV-201	9,1 - 45	151 - 757
ICV-301	34 - 68	568 - 1.136
IBV-101	3,4 - 9,1	57 - 151
IBV-151	4,5 - 34	76 - 568
IBV-201	9,1 - 45	151 - 757
IBV-301	34 - 68	568 - 1.136



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/it/irrigation-product/valvole/accu-synctm>
122324