

STG-900-KIT-B

System Hunter STG-900-KIT-B został specjalnie zaprojektowany tak, aby przedłużyć żywotność małych i średnich boisk sportowych ze sztuczną murawą.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Elastyczna regulacja łuku w zakresie od 40° do 360° zapewnia pokrycie od wąskiego do szerokiego
- Mechanizm łuku QuickCheck™ umożliwia weryfikację ustawienia łuku bez konieczności czekania na zakończenie obrotu
- Regulacja łuku od góry umożliwia łatwe ustawienie łuku w głowicy zraszacza
- Przekładnia ze smarowaniem wodnym zapewnia niezawodne działanie bez zatykania
- Fabrycznie zamontowana gumowa nasadka z logiem zwiększa bezpieczeństwo sportowca na boisku
- Trajektoria dyszy: 22,5°
-



DANE UŻYTKOWE

- Promień: od 31,4 do 36,6 m
- Przepływ: od 16,9 do 20,9 m³/godz.; od 282 do 348 l / min
- Zakres ciśnienia roboczego: od 6,9 do 8,3 bara; od 690 do 830 kPa
- Wielkość opadu: około 35 mm/godz.
- Okres gwarancji: 5 lat na komponenty

| DANE EKSPLOATACYJNE DYSZ STG-900 | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----|--------------|-------------------|-------|-----------|------|
| Dysza | Ciśnienie | | Promień m | Przepływ | | Opad mm/h | |
| | bar | kPa | | m ³ /h | l/min | ■ | ▲ |
| 73° Pomarańczowy | 7,0 | 700 | 31,4 | 16,9 | 282 | 34,3 | 39,6 |
| | 7,5 | 750 | 33,2 | 17,5 | 291 | 31,7 | 36,6 |
| | 8,0 | 800 | 35,1 | 18,1 | 301 | 29,4 | 34,0 |
| 83° Brązowy | 7,0 | 700 | 34,1 | 19,1 | 319 | 32,8 | 37,9 |
| | 7,5 | 750 | 35,4 | 20,0 | 333 | 32,0 | 37,0 |
| | 8,0 | 800 | 36,6 | 20,9 | 348 | 31,2 | 36,1 |

Uwaga: wszystkie intensywności opadu obliczone dla pracy 180°. Aby uzyskać wartość intensywności opadu zraszacza 360°, należy podzielić wartość przez 2.
Wymaga minimum 7,0 barów; ciśnienie dynamiczne dostarczane do wlotu złącza obrotowego to 700 kPa.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.