

## FILTRY I REGULATORY Z FILTREM

Wytrzymałe filtry i regulatory z siatką ze stali nierdzewnej zapewniają maksymalną wydajność systemu.

### KLUCZOWE KORZYŚCI

- HFR-075 (regulator filtra Hunter)
- - Kompaktowy, uniwersalny filtr i regulator minimalizują wymaganą przestrzeń w skrzynce zaworowej
- - Regulator Senninger zapewnia precyzyjną regulację, aby chronić system przed wysokim ciśnieniem
- - Ekran ze stali nierdzewnej 150 mesh (100 mikronów) zapewnia niezawodną filtrację przez lata
- - Szeroki zakres przepływu obejmuje większość zastosowań nawadniania kropelkowego
- HY-075 (filtr Y Hunter)
- - Ekran ze stali nierdzewnej 150 mesh (100 mikronów) zapewnia niezawodną filtrację przez lata
- - Szeroki zakres przepływu obejmuje większość zastosowań związanych z nawadnianiem kropelkowym



### DANE UŻYTKOWE

- HFR-075 (regulator Hunter)
  - Regulacja ciśnienia: 1,7 lub 2,8 bara; 170 lub 280 kPa
  - Przepływ: od 2 do 55 l/min
  - Zakres ciśnień roboczych: od 1,4 do 8,0 bara; od 140 do 800 kPa
  - Temperatura robocza: do 66°C
- Filtr HY 3/4"
  - Przepływ: do 75 l/min
  - Ciśnienie robocze: do 8,0 bara; 800 kPa
  - Temperatura robocza: do 66°C
- Filtr HY 25 mm, 40 mm, 50 mm (1", 1 1/2" i 2")
  - Korpus polipropylenowy wzmocniony włóknem szklanym zapewnia dodatkową trwałość
  - Rodzaj filtra: tarczowy, 120 mesh (125 mikronów)
  - Ciśnienie robocze: do 10 barów, 1000 kPa
  - Duża tarcza filtrująca zapewnia długi okres eksploatacji między czyszczeniami
- Okres gwarancyjny: 2 lata

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/micro/filtry-i-regulatory-z-filtrem>  
122324