

Kits de Controle de Setores de Gotejamento

Kits de controle de setores duradouros e convenientes concebidos para locais comerciais

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Montado na fábrica e testado em termos de irrigação
- Componentes da mais alta qualidade (crivo de filtro aço inox, tampa de vazão de série, regulador topo de linha)
- Grande variedade de vazões para cobrir a maioria das aplicações de micro-irrigação

PCZ-101:

- Regulagem da pressão: 1.7 OU 2.8 bar
- Vazão: 2 a 55 l/min (0,12 a 3,30 m³/h)
- Pressão de funcionamento: 0.14 a 8.4 bar
- Temperatura de funcionamento: até 80° C
- Tela de aço inoxidável de 150 mesh

Opções Instaladas pelo Usuário

- Identificador de águas residuais para PCZ-101 (P/N 269205)
- Sistema de filtragem vendido separadamente (HY100 1" NPT e HY075 ¾")

Especificações de Operação da Solenóide

- Solenóide resistente: 24 VAC
 - 350 mA corrente de partida, 190 mA corrente de manutenção, 60 ciclos
 - 370 mA corrente de partida, 210 mA corrente de manutenção, 50 ciclos



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/micro-irrigation/kits-de-controle-de-setores-de-gotejamento-122324>