

Eco-Wrap

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Alta uniformidade da distribuição superada apenas pelo Eco-Mat
- Proporciona um ambiente para plantas com raízes mais saudáveis
- Elimina o excesso de pulverização em calçadas, edifícios ou veículos
- Ideal para áreas difíceis entre lajes e pavimentações
- Use com conectores de compressão PLD-Loc ou conectores internos com ranhuras
- Tubo gotejador profissional de paisagismo envolto em lã de polipropileno
- Transporta água com mais rapidez e uniformidade do que a linha de emissores sem cobertura
- Espaçamento do emissor de 30 cm
- Vazão por emissor: 2,2 l/h
- Gotejadores auto compensantes
- Válvulas antidreno impedem a drenagem dos emissores nas áreas mais baixas até 1,5 m de desnível
- Recomendado para uso com todos os kits de controle de zona de gotejamento da Hunter
- Período de garantia: 5 anos (2 anos adicionais para rachaduras causadas pela tensão ambiental)



ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Filtragem mínima 120 Mesh
- Intervalo de pressão operacional: 1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa
- Compatível com conectores internos com ranhuras de 16 mm e 17 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ECO-WRAP

| | 16mm | 17mm |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Vazão | 2,2 l/h 0,13 m ³ /h | 2,2 l/h 0,13 m ³ /h |
| Comprimento do rolo | 100 m | 76 m |
| Pressão operacional | 1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa | 1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa |
| Filtragem mínima | 120 Mesh | 120 Mesh |
| Espaçamento dos emissores | 30 cm | 30 cm |

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/micro-irrigation/eco-wrap>
122324