

MLD

MINI TUBO GOTEJADOR PARA PAISAGISMO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Perfeito para áreas confinadas e canteiros
- Bobinas de 30,5 m e 76,2 m
- Espaçamento entre emissores de 15 ou 30 cm
- Bobinas de 76 m se desenrolam por dentro para facilitar e simplificar a distribuição
- Oferecido nas cores marrom e preta
- Uso com conectores internos com ranhuras 6 mm padrão
- Período de garantia: 2 anos

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Diâmetro externo de 6,4 mm x diâmetro interno de 4,5 mm
- Pressão de funcionamento: 0,7 a 2,8 bar; 70 a 280 kPa
- Materiais: Polietileno linear de baixa densidade
- Raio de curvatura mínimo: 30 cm
- Filtragem mínima: 150 mesh; 100 micrón



COMPRIMENTO MÁXIMO DE LINHA

Pressão (bar) (kPa) Espaçamento do emissor (cm)

		15	30
1,7	170	4,6 m	9,2 m
2,8	280	4,6 m	9,2 m

Observações

Tamanhos da operação baseados na manutenção de fluxos consistentes.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/micro-irrigation/mld122324>