

Eco Logic

Eco Logic обеспечивает простое и эффективное управление системой полива небольших садов и участков.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество зон: 4, 6
- Тип: фиксированный
- Тип корпуса: для установки в помещении
- Независимые программы: 2 (настраиваемые)
- Времена запусков в программе: 4 (настраиваемые)
- Максимальное время работы станции: 4 часа
- Совместим с датчиками Hunter Klik и другими датчиками погоды с микропереключателем
- Байпас датчика дождя
- Программируемая задержка полива: 1 - 7 дней
- Ручной цикл
- Программа диагностики для быстрой проверки системы
- Функция быстрой проверки Quick Check™
- Энергонезависимая память
- Автоматическая защита от короткого замыкания
- Сезонная шкала (общая): от 10% до 150%
- Задержка между срабатыванием станций (максимум): 4 часа
- Возможность настройки программ позволяет снизить количество программ пульта
- Гарантийный период: 2 года
-



Электрические характеристики

- Выходная мощность трансформатора (24 В перем. тока): 0.625 А
- Выходная мощность станции (24 В перем. тока): 0.56 А
- Выходная мощность насоса/главного клапана (24 В перем. тока): 0.56 А

Сертификаты

CE, cUL

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/controllers/eco-logic>
122324