

## Eco-Indicator

Этот удобный визуальный индикатор позволяет убедиться в том, что система работает, и что давление в ней является достаточным.

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ярко-желтый или фиолетовый шток (для технической воды) с крышкой в тон позволяет моментально определить, когда система выполняет полив
- Шток выдвигается, когда давление превышает заданный порог, поэтому втянутый шток может служить дополнительным индикатором низкого давления
- Для удобства установки подключение осуществляется через нижний или боковой вход (боковой вход предусмотрен только на модели высотой 30 см)



### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ECO-ID:
  - Рабочее давление: до 5 бар; 500 кПа
  - Индикатор полива: давление от 0,8 бар; 80 кПа
  - Гарантийный период: 2 года
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
  - Рабочее давление: до 7 бар; 700 кПа
  - Индикатор полива: давление от 1 бар; 100 кПа
  - Гарантийный период: 5 лет

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (ДЛЯ ECO-INDICATOR 30 CM)

- Дренажный обратный клапан (для перепадов высоты до 3 м; арт. № 437400SP)
- Шарнирное соединение SJ: SJ-512 (резьбовое соединение 1/2", длина 30 см)

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/micro-irrigation/eco-indicator-122324>