

# Eco-Mat™ and PLD-ESD

Смелое решение для подземного орошения

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Флисовое полотно со шлангами капельного полива PLD (ECO-MAT)
- Покрытый флисовой оболочкой шланг (PLD-ESD)
- Капельница с компенсированным давлением и запорным клапаном
- Капельница с компенсированным давлением и запорным клапаном 2,2 л/ч
- Аккумуляция воды 2 л/м<sup>2</sup>
- Расстояние между капельницами 30см, расстояние между рядами - 35см
- Ширина 0,8м x Длина 100м (Eco-Mat16)
- Ширина 0,8м x Длина 90м (Eco-Mat16)
- Рулон 100 м (PLD-ESD 16 мм)
- Рулон 76 м (PLD-ESD17)
- Рекомендуется к использованию с любым из комплектов подключения капельного полива Hunter



## Рабочие характеристики

Капельницы с компенсированным давлением и запорным клапаном

Рабочее давление 1,4 - 3,4 Бар

Подходят для использования любые 16мм фитинги

Рекомендуемая фильтрация 120 меш

Рекомендуемая глубина укладки под землю от 10 до 30 см

### ECO-MAT™ TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Model              | Eco-Mat 16mm        | Eco-Mat 17-100      |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Flow & Spacing     | 2.2 l/hr            | 2,2 l/hr            |
| Roll Length        | 100 m               | 30 m                |
| Width              | .80 m               | 0,80 m              |
| M <sup>2</sup>     | 80                  | 80                  |
| Operating Pressure | 1.4 - 3.4 Bar       | 1,4 - 3,4 Bar       |
| Minimum Filtration | 120 mesh/125 micron | 120 mesh/125 micron |
| Tubing Row Spacing | 35 cm               | 35 cm               |

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/micro-irrigation/eco-mattm-and-pld-esd>  
122324